

# AS 1500

Art.: 03.0111.1030

Bomboletta a pressione a 2 camere 200 ml

AS 1500 è un grasso lubrificante di alto livello contenente metalli preziosi per applicazioni che richiedono alta pressione e resistenza alla temperatura

Anche esposto a temperature estreme (fino a 1500 °C) il prodotto offre la miglior lubrificazione possibile a condizioni limite. Grazie a tutte queste proprietà, AS 1500 garantisce la lubrificazione perfetta nelle circostanze più estreme.



Base:	Litio-12- idrossistearato
Densità:	1250 kg/m <sup>3</sup>
Consistenza:	Pastosa
Viscosità:	1,5 (NLGI)
Punto di infiammabilità:	> 150°C
Resistenza alla pressione:	4 sfere valore di saldatura: 200 kg (secondo IP-239)
Resistenza alla temperatura:	da -30°C a +150°C
Picco resistenza temperatura :	+1500°C
Punto di gocciolamento:	+170°C
Resistenza all'acqua:	Buona
Resistenza acidi:	Buona, resistente agli acidi deboli
Resistenza alla corrosione:	Buona (secondo SKF Emscor DIN 51802)
Stabilità meccanica:	Moderata
Abilità di penetrazione:	Moderata
Percentuale agente sgrassante:	70%
Test:	Penetrazione a 25°C e 60 colpi: 290-320. Testato e approvato ABS.
Condizioni di lavorazione:	da -10°C a +40°C
Tipo di superficie:	Tutti i tipi di materiale
Preparazione della superficie:	La superficie deve essere pulita, asciutta, non corrosa e sgrassata. Pulire la superficie con Innotec <a href="#">Multisol</a> , Innotec <a href="#">Ultra Clean</a> o Innotec <a href="#">Power Clean</a> .
Applicazione:	Applicare direttamente sulla parte da lubrificare attraverso l'apposito beccuccio e pennello. ( <a href="#">Brush - AS 1500 / Ceramic Grease</a> ).
Pulizia dei materiali:	Con Innotec <a href="#">Multisol</a> o Innotec <a href="#">Power Clean</a>
Pulizia mani:	Con Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> o con Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> e acqua

1/2 - 01-05-2017



**PCS**<sup>®</sup>  
A member of group  
PCS Innotec International N.V.



Conservazione: 5 anni in confezione originale, integra

Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco e asciutto

Tipo di codice batch: F

Codice EAN: 5400563015100

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.  
www.

2/2 - 01-05-2017



**PCS**<sup>®</sup>

A member of group  
PCS Innotec International N.V.