

## Black Body-Paint

Art.: 02.3130.5000

Aerosol 500 ml

Black Body-Paint è una vernice nera opaca con un basso contenuto di gesso, ciò permette al prodotto di essere altamente resistente agli agenti atmosferici anche dopo un lungo periodo di tempo. Black Body-Paint è molto resistente agli impatti ed agli urti quindi ottimo per verniciare parti della carrozzeria come in primo impianto. Black Body-Paint è perfettamente carteggiabile e quindi ottimale come vernice da controllo.



Base:	Cellulosa
Massa volume / densità:	773 kg/m <sup>3</sup>
Consistenza:	Liquido (pronto all'uso in aerosol)
Solventi:	Miscela di solventi aromatici e alifatici
Punto infiammazione:	< 0°C
Resistenza alla temperatura:	-20°C a +125°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona
Resistenza all'acqua:	Eccellente
Condizioni di lavorazione:	+15°C a +25°C (65% umidità relativa)
Superficie:	Quasi tutti i moderni materiali sintetici plastiche e metalli. Non adatto per materiali sintetici contenenti stirene
Preparazione della superficie:	La superficie deve essere sgrassata, pulita, asciutta e priva di polvere. Opacizzare la superficie preferibilmente con un panno abrasivo. Pulire le superfici in metallo con Innotec <a href="#">Multisol</a> o Innotec <a href="#">Seal and Bond Remover</a> . Pulire le superfici in materia plastica con Innotec <a href="#">Repaplast Cleaner Antistatic</a> e pretrattarla con Innotec <a href="#">Repaplast Primer New Formula</a> .
Applicazione:	Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Distanza di spruzzo ± 20 cm. Applicare uno strato incrociato. Con un maggiore spessore, attendere 10 minuti per l'evaporazione fra uno strato all'altro. Dopo l'utilizzo capovolgere la bomboletta e spruzzare per liberare la valvola.
Fuori polvere:	± 10 minuti (a 20°C / 65% umidità relativa)
Tempo di essiccazione:	2 ore (a 20°C / 65% umidità relativa)
Spessore consigliato:	± 85µ (bagnato), ± 20µ (asciutto)
Pulizia materiali:	Con Innotec <a href="#">Multisol</a>
Pulizia mani:	Con Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> o con Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> e acqua
Conservazione:	2 anni in confezione originale integra
Condizioni di stoccaggio:	Conservare in luogo fresco ed asciutto





Tipo di codice batch:	F
Particolarità:	Se Black Body-Paint viene utilizzato come vernice da controllo, in fase di carteggiatura basta un tempo di evaporazione di 2-3 minuti
Codice EAN:	5400563010860

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

