

Compress Tape 10 mm

Art.: 05.0348.0000

Rotolo 12 m

Compress Tape è un speciale nastro adesivo, autoespandente per eliminare in generale i rumori, i fischi e le vibrazioni, causati dal vento o dai giri, la velocità dell'auto.



Base:	PU-estere ignifugo, impregnato di cera microcristallina
Massa volume / densità:	± 100 kg/m ³
Dimensioni:	10 mm x 12 m
Resistenza alla temperatura:	-20°C fino a +85°C
Resistenza all'acqua:	Buona
Resistenza all'acqua salata, salsedine:	Buona
Resistenza ai solventi:	Moderata
Resistenza acidi:	Resistente agli acidi leggeri
Test:	Classe di protezione antincendio B1 (secondo DIN 4102). Resistente ai raggi UV ed ermetico per fughe da 2 fino a 3 mm - sovra pressione fino a 300 Pa.
Condizioni di lavorazione:	Nessuna restrizione. La durata di espansione dipende dalla temperatura, dalla radiazione solare e dall'età del prodotto. <u>Tempo di espansione 5°C:</u> 20% (1 giorno); 50% (7 giorni); 90% (10 giorni) <u>Tempo di espansione 20°C:</u> 20% (20 minuti); 50% (27 minuti); 90% (10 ore) <u>Tempo di espansione 30°C:</u> 20% (2 minuti); 50% (20 minuti); 90% (4 ore)
Superficie:	Le superfici più comuni
Preparazione della superficie:	La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata. Pulire con Innotec Multisol o Innotec Seal and Bond Remover .
Applicazione:	Tagliare la lunghezza desiderata, rimuovere la pellicola dal nastro ed applicare. Se il nastro viene applicato come strato intermedio, bisogna al più presto, assemblare le parti.
Pulizia mani:	Con Innotec Power Scrubs o con Innotec Safe Hand Clean Plus e acqua
Conservazione:	1 anno in confezione originale integra
Condizioni di stoccaggio:	Conservare in luogo asciutto e fresco, a temperature tra +5°C e 20°C
Tipo di codice batch:	F





Codice EAN: 5400563025888

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

