

Dry Lube

Art.: 03.0123.6100

Aerosol 500 ml

Dry Lube è un lubrificante con un asciugatura veloce, privo di silicone, che dopo l'applicazione lascia un film di alta qualità. Grazie alla composizione unica, il prodotto, forma una pellicola antistatica, asciutta, quasi trasparente che riduce notevolmente l'attrito statico e dinamico.



Base:	Fluoropolimeri
Massa volume / densità:	604 kg/m ³
Consistenza:	Liquido (pronto all'uso in aerosol)
Solventi:	Idrocarburi alifatici
Punto infiammazione:	< 0°C
Resistenza alla temperatura:	-60°C a +280°C
Resistenza all'acqua:	Buona
Resistenza ai solventi:	Non resistente ai solventi
Resistenza acidi:	Molto buona. Anche accuratamente testato contro idrossidi, come acido nitrico, acido cloridrico, 30% idrossido di potassio, 30% idrossido di sodio.
Test:	Secondo i requisiti NSF per la categoria H2, numero di registrazione: 144035
Condizioni di lavorazione:	-15°C a +40°C
Superficie:	Dry Lube è utilizzabile su superfici comuni come metalli ferrosi e non-ferrosi, legno, materie plastiche, tessuti etc. e quindi offre innumerevoli possibilità di applicazioni. Il prodotto è anche particolarmente indicato per nastri trasportatori, cruscotti, scivoli, parti dei macchinari etc, dove bisogna evitare che la polvere o lo sporco si deposita.
Preparazione della superficie:	La superficie deve essere sgrassata, pulita, asciutta e priva di polvere. Pulire la superficie con Innotec Multisol .
Applicazione:	Agitare bene, per 2 minuti, prima dell'uso. Spruzzare il prodotto direttamente sulla parte da lubrificare (distanza di spruzzo 15-20 cm) . Per un risultato ottimale, spruzzare diversi strati sottili.
Fuori polvere:	Dopo ± 5 fino 10 minuti (a 20°C)
Pulizia materiali:	Con Innotec Multisol o Innotec Power Clean
Pulizia mani:	Con Innotec Power Scrubs o con Innotec Safe Hand Clean Plus e acqua
Conservazione:	2 anni nella confezione originale integra
Condizioni di stoccaggio:	Conservare in luogo fresco ed asciutto





Tipo di codice batch: F

Codice EAN: 5400563015551

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

