

Easy Fit Connectors Trasparente 25 pezzi

Art.: 80.0424.6100

25 pezzi

Easy Fit Connectors sono dei connettori con i quali si realizzano in modo professionale i collegamenti dei cavi. Sono composti di uno speciale involucro di plastica con nucleo di saldatura a stagno. Questi due elementi permettono, in modo semplice ed in una sola lavorazione, mediante un phon industriale, di sigillare i collegamenti. La saldatura con lo stagno produce una connessione metallica perfettamente conduttiva che allo stesso tempo fornisce un ottimale scarico della trazione attraverso l'involucro di plastica ristretto.



Base:	Involucro in poliolefina termo restringente con nucleo per saldatura in stagno
Resistenza alla rottura (res. alla trazione):	La resistenza alla trazione dei collegamenti della saldatura è nella maggior parte dei casi superiore alla resistenza alla trazione del tipo di cavo usato.
Resistenza alla temperatura:	Da -55°C a +125°C
Resistenza all'acqua:	Buona (a prova di spruzzo d'acqua)
Resistenza ai prodotti chimici:	Buona
Potenza dielettrica:	2.0 KV/mm
Resistenza elettrica isolante:	1000 megaohm
Restringimento del diametro:	> 2:1
Test:	Corrisponde alla norma IP44, ULE87681
Condizioni di lavorazione:	Nessuna restrizione
Applicazione:	Scegliere la dimensione corretta. Infilare i fili nel connettore finché si sovrappongono sul nucleo di stagno. Scaldare uniformemente dal centro verso l'esterno fino a quando il connettore si è ridotto uniformemente e lo stagno è liquido.
Dimensione del cavo:	Misura interna: Trasparente: 0,4 mm fino a 1,7 mm Rosso: 1,3 mm fino a 2,7 mm Blu: 1,8 mm fino a 4,5 mm Giallo: 2,8 mm fino a 6,0 mm
Temperatura restringimento:	+85°C fino a +125°C
Conservazione:	5 anni nella confezione integra
Condizioni di stoccaggio:	Massimo +50°C
Tipo di codice batch:	F
Codice EAN:	5400563031421

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.





Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

