

Fast Fix 20 mm

Art.: 80.0073.0000

Rotolo 5 m

Fast Fix è un esclusivo sistema per unire i cablaggi, spesso utilizzato in primo impianto, OEM. Il prodotto ha una struttura particolare in materia plastica, la quale fornisce una protezione solida e allo stesso tempo estremamente flessibile e resistente all'usura.



Base:	Polietilene tereftalato intrecciato (PET)
Massa volume / densità:	1380 kg/m ³
Dimensioni:	20 mm x 5 m
Resistenza alla temperatura:	Da -75°C a +125°C
Punto di fusione:	250°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona
Resistenza all'acqua:	Molto buona
Resistenza ai solventi:	Buona
Resistenza all'abrasione:	Molto buona
Condizioni di lavorazione:	Nessuna restrizione
Applicazione:	Tagliare la lunghezza desiderata, far scorrere per qualche centimetro sull'estremità dei cavi e fissare con Innotec Self-Sealing Tape . Tirare, quindi, rovesciando l'intera lunghezza sul fascio di cavi e fissare l'estremità con Self-Sealing Tape.
Conservazione:	Illimitato
Condizioni di stoccaggio:	Nessuna restrizione
Codice EAN:	5400563037041

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

