

## Fast-Glue 3

Art.: 01.0613.6100

Flacone 20 g

Fast-Glue è una colla a base di cianoacrilato di etile per incollare in modo veloce e durevole materiali difficili come metallo, gomma e materiali sintetici. Il prodotto è incolore, privo di solventi e indurisce molto velocemente. Estremamente pratico nell'utilizzo grazie al sistema unico di dosaggio e chiusura.



Base:	Cianoacrilato di etile
Massa volume / densità:	1060 kg/m <sup>3</sup>
Consistenza:	Liquido denso
Viscosità:	± 120 mPa.s
Punto infiammazione:	> 85°C
Resistenza alla temperatura:	-60°C fino a +80°C
Resistenza all'umidità:	Moderata. Non resistente al contatto prolungato con l'acqua.
Resistenza ai solventi:	Moderata
Resistenza acidi:	Resistente alla maggior parte degli acidi diluiti e non diluiti
Costante dielettrica:	4 a 50 Hz (indurito)
Resistenza elettrica isolante:	8.6 1012 ohm/cm (indurito)
Condizioni di lavorazione:	+5°C fino a +25°C
Superficie:	Materiali duri come metallo, componenti elettronici (componenti di circuiti) e plastiche dure
Preparazione della superficie:	La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata. Pulire la superficie con Innotec <a href="#">Multisol</a> o con Innotec <a href="#">Seal and Bond Remover</a> . Su superfici in materiale sintetico pulire con Innotec <a href="#">Repaplast Cleaner Antistatic</a> .
Applicazione:	Applicare un po' di colla su una parte da incollare, assemblare le parti, tenerle unite premendo, evitando gli spostamenti. Su quasi tutti i materiali si ottiene un incollaggio entro 10 secondi.
Tempo di correzione:	Nessuno
Tempo d'asciugatura:	Velocità di essiccamento e resistenza finale dipendono fortemente dall'umidità e dalla superficie da incollare. L'umidità relativa ottimale è compresa tra il 45% e il 65%.
Capacità di riempimento:	< 0,1 mm (indurito)
Pulizia materiali:	Con Innotec <a href="#">Multisol</a>
Pulizia mani:	Con Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> o con Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> e acqua
Conservazione:	1 anno nella confezione originale integra





---

Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco ed asciutto (0°C fino 5°C)

---

Tipo di codice batch: F

---

Codice EAN: 5400563001219

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

