

Hydro Guard 5 l

Art.: 80.0305.6100

5 l

Hydro Guard è un impregnante di alta qualità che assicura una protezione incolore, traspirante e idrorepellente alle facciate e ai tetti spioventi.



Base:	Silossani oligomerici
Massa volume / densità:	837 kg/m ³ (a 20°C / 65% umidità relativa)
Consistenza:	Liquido
Viscosità:	1 mPa.s (a 20°C / 65% umidità relativa)
Solventi:	Miscela di alcoli
Punto infiammazione:	± 11°C
Resistenza ai raggi UV:	Molto buona
Materia solida:	8%
Condizioni di lavorazione:	+5°C fino a +25°C
Superficie:	Tutte le pietre e rivestimenti porosi, come mattone, pietra calcarea, pietra arenaria, calcestruzzo cellulare, pietra di calcestruzzo, fughe in calcina, fibrocemento e intonaci visivi. Prima dell'uso, si raccomanda di verificare la compatibilità di Hydro Guard sulla rispettiva superficie. <u>Osservazione:</u> Non applicabile su marmo, pietra ardesia e lazulite. Non adatto per legno.
Preparazione della superficie:	La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata. La superficie può essere leggermente umida. Eliminare dalla superficie muffa, muschio, alghe, residui di vernice etc.
Applicazione:	Mascherare finestre e porte. Applicare Hydro Guard, non diluito, con una spazzola o con un atomizzatore INNOTEC Multi Sprayer, uniformemente, senza interruzione, dal basso verso l'alto. Per un risultato ottimale la superficie deve essere ben trattata, evitando però la sovrasaturazione.
Consumo:	Superfici assorbenti: max. 1,25 kg/m ² Altre superfici: ± 0,5 kg/m ²
Spessore consigliato:	Applicare il prodotto in quantità abbondante, finché la superficie è saturata.
Pulizia mani:	Con Innotec Power Scrubs o con Innotec Safe Hand Clean Plus e acqua
Conservazione:	1 anno nella confezione originale integra
Condizioni di stoccaggio:	Luogo fresco, asciutto e senza gelo
Tipo di codice batch:	F





Codice EAN:

5400563030950

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

