

Innogrease MP 260 400 g

Art.: 03.0601.9999

400 g

Innogrease MP 260 è un grasso multiuso d'altissima qualità, che grazie alla selezione accurata degli additivi EP è privo di metalli pesanti, perciò ottiene una durata maggiore che porta ad minori costi di manutenzione ed una maggior lubrificazione delle parti.



Base:	Litio-12-idrossi stearato
Massa volume / densità:	950 kg/m ³
Consistenza:	Pastosa (corposo)
Viscosità:	2 fino 3 (secondo NLGI)
Punto infiammazione:	> 150°C
Resistenza pressione:	Saldatura, Shell-quattro-sfere Test: 260 kg (secondo IP-239)
Resistenza alla temperatura:	-25°C a +130°C
Resistenza temperatura – picco:	150°C
Punto di gocciolamento:	180°C
Resistenza all'acqua:	Buona
Resistenza all'acqua salata, salsedine:	Moderata
Resistenza acidi:	Resistente agli acidi diluiti
Protezione corrosione:	0 Emscor (fresco) secondo DIN 51802
Stabilità meccanica:	Buona
Percentuale lubrificante:	100%
Test:	Penetrazione a 25°C e 60 colpi fino ASTM D-217 = 255
Condizioni di lavorazione:	-10°C a +40°C
Superficie:	Quasi tutti le superfici
Preparazione della superficie:	La superficie deve essere pulita, sgrassata, asciutta e priva di corrosione. Pulire la superficie con Innotec Multisol , Innotec Ultra Clean o Innotec Power Clean .
Applicazione:	Seconda dell'applicazione, direttamente dalla cartuccia, p. es. applicare con un pennello o con una pistola (Innotec Lube Shuttle Gun)
Pulizia materiali:	Con Innotec Multisol o Innotec Power Clean





Pulizia mani:	Con Innotec Power Scrubs o con Innotec Safe Hand Clean Plus e acqua
Conservazione:	10 anni in confezione originale integra
Condizioni di stoccaggio:	Conservare in luogo fresco ed asciutto
Tipo di codice batch:	F
Codice EAN:	5400563016039

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

