

Press Tape 10 mm

Art.: 01.1347.0000

Rotolo da 5 m

Press Tape è un sigillante in rotolo molto facile da usare, con un'anima in gommapiuma e rivestimento in butile. Press Tape può essere utilizzato per lavori di sigillatura semplici e veloci, ma di lunga durata.



Base:	Nastro in schiuma di PVC a cellule chiuse ricoperto da un sigillante butilico termoplastico di 0,5 mm di spessore
Densità:	112 kg/m ³
Dimensioni:	6 mm x 5 m
Durezza:	45 (Shore 00)
Forza adesiva:	36 N con 25 mm di lunghezza (acciaio)
Comprimibilità:	3,1 N/cm ² (a 30%)
Recupero elastico:	Molto buono
Resistenza alla temperatura:	da -40°C a +70°C
Resistenza all'acqua:	Buona
Resistenza all'acqua salata:	Buona
Resistenza ai solventi:	Non resiste ai solventi
Resistenza agli acidi:	Moderata (nucleo in schiuma)
Condizioni di applicazione:	da 0°C a +40°C
Tipo di superficie:	I materiali più comuni come metallo, alluminio, vetro, legno, cemento e plastica
Preparazione della superficie:	La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata. Pulire le superfici con Innotec Multisol o Innotec Seal and Bond Remover . Pulire le superfici plastiche con Innotec Repaplast Cleaner
Antistatic.	
Metodo di applicazione:	Tagliare la lunghezza richiesta e applicare sulla superficie. Allineare entrambi i lati e premere insieme con una forza di circa il 10-20% per garantire un'adesione ottimale.
Pulizia dei materiali:	Con Innotec Multisol
Pulizia delle mani:	Con Innotec Power Scrubs o con Innotec Safe Hand Clean Plus e acqua
Conservazione:	2 anni in confezione originale, integra
Condizioni di stoccaggio:	Conservare in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura tra +5°C e 20°C
Tipo di codice batch:	F

1/2 - 01-05-2017



PCS[®]
A member of group
PCS Innotec International N.V.



Codice EAN: 5400563001677

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

