

Repaplast Primer

Art.: 02.0135.9999

Aerosol 500 ml

Repaplast Primer è un promotore di adesione professionale per le plastiche più comuni. Per la sua unica composizione, il prodotto, fornisce un maggior aggrappaggio sulle riparazioni, sulle adesioni, nella verniciatura ed nelle altre lavorazioni.



Base:	Leganti a base di polimeri
Massa volume / densità:	700 kg/m ³
Consistenza:	Liquido (pronto all'uso in aerosol)
Solventi:	Miscela di solventi aromatici e alifatici
Punto infiammazione:	< 0°C
Resistenza alla temperatura:	-20°C a +80°C
Condizioni di lavorazione:	+10°C a +30°C (max 80% di relativa umidità)
Superficie:	Le più comuni plastiche e miscele plastiche (tra cui PP, PE, ABS, TPO, miscele elastomeriche ecc.) e materiali delicati come metallo, acciaio inossidabile, pietra ecc.
Preparazione della superficie:	La superficie deve essere pulita, sgrassata e asciutta. Seconda la lavorazione la parte deve essere carteggiata o smerigliata. Pulire con Innotec Repaplast Cleaner Antistatic .
Applicazione:	Agitare bene, prima dell'uso. Distanza di spruzzo ± 25 cm. Spruzzare uno strato sottile ed uniforme e lasciare evaporare per minimo 10 minuti. Dopo l'utilizzo, capovolgere la bomboletta e spruzzate per liberare la valvola
Tempo di lavorazione:	24 ore
Tempo d'asciugatura:	± 10 minuti (a 20°C / 65% umidità relativa)
Spessore consigliato:	Strato sottile ed uniforme
Verniciabilità:	Ottimo, dopo l'asciugatura. Con quasi tutti i moderni sistemi di fondi e colori.
Pulizia materiali:	Con Innotec Multisol
Pulizia mani:	Con Innotec Power Scrubs o con Innotec Safe Hand Clean Plus e acqua
Conservazione:	1 anno nella confezione originale integra
Condizioni di stoccaggio:	Conservare in luogo fresco ed asciutto
Tipo di codice batch:	F
Codice EAN:	5400563006726





Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

