

Seal Guard

Art.: 02.0412.6100

Tanica 250 ml

Scheda di sicurezza fino al lotto n. 211007/1: [nl](#), [de](#), [fr](#), [en](#), [es](#), [it](#), [pl](#), [pt](#), [ro](#), [da](#), [no](#), [fi](#), [sv](#)

Seal Guard è un promotore di adesione di alta qualità che migliora l'aggrappaggio dei vari sigillanti. Il primer è particolarmente indicato per materiali porosi, ma anche per la maggior parte delle altre superfici.



Base:	Polimeri silano modificati
Massa volume / densità:	± 930 kg/m ³
Consistenza:	Liquido
Viscosità:	± 10 mPa.s (a 25°C)
Solventi:	Miscela di idrocarburi
Punto infiammazione:	± 28°C
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +80°C
Resistenza all'umidità:	Buona
Materia solida:	± 12%
Condizioni di lavorazione:	+5°C a +30°C
Superficie:	Varie superfici, come pietra (naturale), ceramica, calcestruzzo, legno, metallo, plastiche, etc.
Preparazione della superficie:	La superficie deve essere pulita, asciutta, sgrassata e priva di polvere. Pulire la superficie con Innotec Multisol o Innotec Seal and Bond Remover . Su superfici in materia sintetica, plastica, pulire con Innotec Repaplast Cleaner Antistatic .
Applicazione:	Applicare Seal Guard sulle superfici di adesione con un Applicatore , con un pennello pulito o con un panno (che non fa pelucchi). Stendere Seal Guard in uno strato sottile e uniforme sulla parte dove viene applicato il sigillante. Eliminare eventuale primer in eccesso con Innotec Multisol , per evitare aloni e ingiallimento.
Consumo:	± 100 g/m ²
Tempo di lavorazione:	4 ore
Tempo d'asciugatura:	15-60 minuti
Spessore consigliato:	Strato sottile ed uniforme
Verniciabilità:	Bene, dopo l'asciugatura
Pulizia materiali:	Con Innotec Multisol
Pulizia mani:	Con Innotec Power Scrubs o con Innotec Safe Hand Clean Plus e acqua





Conservazione:	9 mesi in confezione originale integra
Condizioni di stoccaggio:	Conservare in luogo fresco ed asciutto
Tipo di codice batch:	F
Codice EAN:	5400563007198

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

