

## Self-Sealing Tape

Art.: 05.0344.0000

Rotolo 10 m

Self-Sealing Tape è un nastro auto vulcanizzante, solido, che si attiva con la dilatazione. Dopo l'applicazione forma una guaina omogenea resistente all'aria e all'acqua. Il prodotto è particolarmente adatto per dividere, unire ed isolare cablaggi elettrici fino a 45.000 volt.



Base:	Poliisobutilene - gomma
Dimensioni:	19 mm x 0,5 mm x 10 m
Resistenza alla temperatura:	-45°C a + 90°C
Resistenza temperatura – picco:	110°C
Resistenza all'acqua:	Eccellente
Resistenza all'acqua salata, salsedine:	Buona
Resistenza ai solventi:	Buona
Resistenza acidi:	Buona
Potenza dielettrica:	Molto alta, 45 Kv/mm
Resistenza elettrica isolante:	1,5 x 10 <sup>13</sup> ohm.m
Condizioni di lavorazione:	Self Sealing-Tape è lavorabile praticamente in qualsiasi condizione di temperatura. Con temperature molto basse la vulcanizzazione è più lenta, ma non influisce negativamente sul risultato finale.
Superficie:	Fili elettrici. Per riparazioni d'emergenza Self- Sealing Tape è applicabile su varie superfici.
Preparazione della superficie:	La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
Applicazione:	Tagliare o strappare alla lunghezza desiderata e rimuovere la pellicola protettiva. Tirare bene il nastro e avvolgerlo sovrapponendolo al 50%.
Conservazione:	5 anni nella confezione originale integra
Condizioni di stoccaggio:	Luogo asciutto e fresco, a temperature tra +5°C e 20°C
Tipo di codice batch:	F
Codice EAN:	5400563025833

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.





Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

