

Spray Adhesive

Art.: 01.0108.9999

Aerosol 500 ml

Spray Adhesive è una moderna colla a contatto per incollare in modo veloce ed efficiente rivestimenti in materiale sintetico, pelle, gomma, gomma piuma, feltro, pellicola l'uno all'altro o p. es. su legno e metallo.



Base:	Caucciù sintetico
Massa volume / densità:	685 kg/m ³
Consistenza:	Liquido (pronto all'uso in bomboletta)
Viscosità:	± 200 mPa.s
Solventi:	Miscela di solventi aromatici e alifatici
Punto infiammazione:	< 0°C
Resistenza alla temperatura:	-20°C fino a +90°C
Resistenza all'umidità:	Buona. Non resistente al contatto prolungato con l'acqua.
Resistenza ai solventi:	Moderata
Resistenza acidi:	Resistente agli acidi deboli
Condizioni di lavorazione:	Minimo 15°C
Superficie:	Quasi ogni superficie, come materiale sintetico, gomma, feltro, pellicola, carta, cartone, metallo etc.
Preparazione della superficie:	La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata. Pulire con Innotec Multisol , Su superfici in materiale sintetico pulire con Innotec Repaplast Cleaner Antistatic .
Applicazione:	Applicare uno strato leggero, uniforme e coprente di Spray Adhesive su entrambe le parti da incollare. Lasciare asciugare minimo da 2 a 5 minuti, poi assemblare le parti e premendole bene.
Consumo:	± 68 g/m ²
Tempo di lavorazione:	5 minuti
Tempo di correzione:	Le parti incollate possono essere riposizionate entro 5 minuti
Tempo d'asciugatura:	Dopo 30 minuti (75%). La resistenza finale viene raggiunta in circa 24 ore (100%).
Pulizia materiali:	Con Innotec Multisol
Pulizia mani:	Con Innotec Power Scrubs o con Innotec Safe Hand Clean Plus e acqua
Conservazione:	2 anni in confezione integra





Condizioni di stoccaggio: Luogo asciutto e fresco

Tipo di codice batch: F

Codice EAN: 5400563000014

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

