

Scheda tecnica

Versa Tape 12 mm

Art.: 01.1341.0000

Rotolo 20 m

Versa Tape è un nastro butilico facilmente lavorabile, con il quale si possono effettuare lavori di sigillatura in modo semplice e rapido. Il risultato è una sigillatura a lunga durata.



Base:	Butile
Massa volume / densità:	1100 kg/m ³
Dimensioni:	12 mm x 20 m
Durezza:	60-70 (Shore 00)
Resistenza alla rottura (res. alla trazione):	± 0,15 N/mm ²
Estensione fino a rottura (%):	300%
Resistenza al taglio:	± 0,21 N/mm ²
Resistenza del legame adesivo:	± 0,2 N/mm ²
Comprimibilità:	0,05 N/mm ² (20%)
Resistenza alla temperatura:	-40°C fino a +90°C
Resistenza all'acqua:	Buona
Resistenza all'acqua salata, salsedine:	Buona
Resistenza ai solventi:	Non resistente ai solventi
Resistenza acidi:	Ottima
Test:	Resistenza shock da freddo fino a -40°C
Condizioni di lavorazione:	0°C a +40°C
Superficie:	I materiali più comuni come metallo, alluminio, vetro, legno, calcestruzzo e plastica
Preparazione della superficie:	La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata. Pulire con Innotec Multisol o Innotec Seal and Bond Remover . Superfici in materiale sintetico, pulire con Innotec Replast Cleaner Antistatic .
Applicazione:	<u>Incollaggio</u> : Tagliare la lunghezza desiderata e applicare il nastro sulla superficie. Assemblare le due parti e premere forte. <u>Sigillatura</u> : Tagliare la lunghezza desiderata e applicare il nastro nella fessura così come dentro il raggio e premere forte.





Pulizia materiali:	Con Innotec Multisol
Pulizia mani:	Con Innotec Power Scrubs o con Innotec Safe Hand Clean Plus e acqua
Conservazione:	2 anni nella confezione integra
Condizioni di stoccaggio:	Conservare in luogo asciutto e fresco, a temperature tra +5°C e 20°C
Tipo di codice batch:	F
Codice EAN:	5400563001615

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

