

Agricoltura

Soluzioni che fanno crescere la tua terra



AFFIDABILITÀ. EFFICIENZA. INNOVAZIONE.





Euromec2 & Innotec

Una partnership che crea valore da 30 anni.

Da quasi trent'anni **Euromec2** e **Innotec** collaborano per portare nel mondo industriale soluzioni tecniche affidabili, performanti e intuitive.

Una partnership solida, costruita su competenza, innovazione e capacità di affiancare aziende, professionisti e Pubbliche Amministrazioni nel miglioramento dei processi di manutenzione, efficienza e continuità operativa.



La partnership in numeri

30anni

Di collaborazione nel mercato italiano

> 25K

Clienti serviti

> 1.500

Eventi formativi

> 30.000

Ordinativi gestiti

94,7%

Percentuale tasso fidelizzazione

I valori condivisi



- **Competenza**
Conoscenza approfondita dei prodotti, dei settori e delle applicazioni industriali.
- **Innovazione**
Ricerca costante di nuove tecnologie e miglioramento dei processi di manutenzione.
- **Esperienza**
Oltre trent'anni di attività al fianco di imprese, tecnici, artigiani, professionisti, e grandi aziende.
- **Conoscenza del mercato**
Il radicamento solido nel mercato italiano ci permette di anticipare bisogni, interpretare i processi e offrire soluzioni realmente efficaci.
- **Professionalità**
Serietà, attenzione ai dettagli e cura delle relazioni, dal primo contatto all'assistenza post-vendita.
- **Prossimità**
Una rete tecnica e commerciale presente sul territorio, sempre vicina alle esigenze dei clienti.
- **Affidabilità**
Soluzioni testate, prodotti certificati e un metodo di lavoro che garantisce continuità operativa.
- **Persone**
Professionisti preparati, formati e aggiornati per garantire qualità, continuità e competenza in ogni applicazione.

Il nostro metodo

Un approccio pratico, concreto e orientato ai risultati.



- **Ascolto**
Partiamo dall'analisi delle esigenze operative del cliente, del contesto e delle superfici coinvolte.
- **Consulenza tecnica**
Selezioniamo la soluzione più adatta sulla base di esperienza, test applicativi e performance reali.
- **Dimostrazione**
Mostriamo dal vivo l'efficacia dei prodotti, generando il famoso effetto WOW che da sempre contraddistingue il metodo Euromec2-Innotec.
- **Formazione**
Affianchiamo il cliente con formazione tecnica dedicata per ottimizzare l'uso dei prodotti nella quotidianità operativa.
- **Supporto e continuità**
Garantiamo presenza sul territorio, assistenza costante e fornitura rapida in tutta Italia.



Qualità a tutti i livelli La qualità del nostro lavoro è garantita da un sistema certificato e da standard rigorosi. Euromec2 opera secondo certificazione TÜV, che attesta l'affidabilità dei processi aziendali, l'organizzazione interna e la gestione coerente del servizio al cliente.

Formazione che diventa competenza



Euromec2 ACADEMY

L'Academy Euromec2 nasce per trasferire competenza e metodo a chi ogni giorno lavora con le soluzioni Innotec.

Un luogo dove formazione, consulenza applicata e aggiornamento continuo diventano strumenti concreti per migliorare processi, applicazioni e risultati.

Un supporto completo per clienti, tecnici e nuovi collaboratori, costruito su esperienza, pratica e qualità certificata.



Competenza tecnica al servizio della produttività.



Nel settore agricolo, l'affidabilità non è un'opzione: è una necessità quotidiana. Ogni intervento su macchinari, attrezzature e strutture deve garantire efficienza, continuità operativa e resistenza alle condizioni più gravose. In questo contesto, Euromec2 è il partner tecnico-chimico di riferimento per aziende agricole, contoterzisti, officine meccaniche agricole e operatori del settore agroindustriale.

Da oltre quarant'anni supportiamo il mondo dell'Industria con soluzioni professionali ad alto contenuto tecnologico, progettate per migliorare le performance operative, ridurre i fermi macchina e proteggere nel tempo mezzi e impianti esposti a stress meccanici, agenti atmosferici e ambienti aggressivi.



Soluzioni professionali. Efficienza sul campo

Grazie alla partnership esclusiva per l'Italia con Innotec International, multinazionale belga leader nella ricerca e sviluppo, Euromec 2 propone una gamma selezionata di prodotti tecnico-chimici innovativi, affidabili e ad alte prestazioni.



Consulenza tecnica, supporto operativo, formazione

Nel settore agricolo il tempo è un fattore determinante. Per questo affianchiamo i nostri clienti con consulenza tecnica personalizzata, dimostrazioni pratiche direttamente sul campo e assistenza costante. Forniamo indicazioni applicative precise per ottimizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riducendo sprechi, costi imprevisti e tempi di inattività, con l'obiettivo di mantenere sempre elevata l'efficienza operativa.



Una presenza concreta sul territorio

Euromec 2 è un'azienda strutturata, con una rete commerciale capillare su tutto il territorio nazionale e un'organizzazione interna dedicata a logistica, supporto tecnico e servizio clienti. Una realtà vicina alle esigenze delle aziende agricole, capace di intervenire con rapidità e competenza, offrendo soluzioni immediate e affidabili.



Innovazione responsabile

L'agricoltura moderna richiede oggi standard sempre più elevati in termini di sicurezza e sostenibilità. In collaborazione con Innotec International, Euromec 2 propone soluzioni orientate alla tutela dell'operatore e dell'ambiente di lavoro, senza rinunciare a performance e durata.



Una partnership che valorizza il saper fare

Euromec2 è fatta di persone che conoscono le esigenze del settore primario e ne condividono i valori: concretezza, competenza e continuità. Affianchiamo imprenditori agricoli e professionisti del settore con serietà e visione tecnica, contribuendo a trasformare manutenzione e protezione in efficienza produttiva.

Sboccante spray

Deblock Oil XS

Deblock Oil XS è un potente sboccante, una miscela di antiruggine e lubrificanti ad azione rapida molto più efficace dei normali olii penetranti, perfetto per sbloccare i componenti ossidati. Può essere usato su qualsiasi tipo di metallo ossidato o arrugginito, anche su acciaio – alluminio.

Caratteristiche:

- Basso coefficiente d'attrito.
- Alta penetrabilità.
- Privo di siliconi, utilizzabile già a -20°C.
- Idrorepellente, resistenza alla temperatura da -180°C a + 400°C.



Grasso multiuso a base di litio

Innogrease MP 260

Innogrease MP 260 è un grasso multiuso d'altissima qualità, che grazie alla selezione accurata degli additivi EP è privo di metalli pesanti. Questo permette di ottenere una durata maggiore che porta a minori costi di manutenzione ed una maggior lubrificazione delle parti.

MP 260 è particolarmente indicato per lubrificare mezzi, cuscinetti, ma anche per la lubrificazione sott'acqua (p.es. chiuse).

Caratteristiche:

- Viscosità 2/3 (secondo NLGI).
- Buona resistenza temperatura (da -25°C a +130°C), gocciolamento 180 °C.
- Pressione-rotazione test fino a 250 Kg.
- Con additivi EP ottimo per carichi pesanti e forte pressione.

Prodotto correlato: >Lube Shuttle



Grasso industriale senza PTFE

Innogrease STF 300

Grasso al litio complesso NLGI-2 di altissima qualità e versatilità con tecnologia TRIBITEC, che garantisce un'eccellente lubrificazione anche in presenza di carichi elevati di pressione e temperatura. Crea uno strato protettivo estremamente durevole, protegge le superfici da lubrificare da elevate forze di taglio e le rende altamente resistenti all'usura causata dall'attrito.

Caratteristiche:

- Viscosità 2 (NLGI).
- Tecnologia TRIBITEC senza PTFE.
- Ampio intervallo di temperatura da -30°C a +150°C, punto di gocciolamento > 260°C.
- Carico di saldatura a 4 sfere (DIN 51350:4): 3000 N.
- Buona protezione dalla corrosione grazie alle proprietà idrorepellenti e non saponificanti.
- Adatto per applicazioni ad alta pressione e scorrimento, anche in presenza di acidi diluiti.

Disponibili 2 formati.

Prodotto correlato: > Lube Shuttle



Lubrificante sbloccante

Multi Spray 1000

Multi Spray 1000 è un lubrificante sbloccante leggero, con un alto potere idrorepellente, che lubrifica le parti in movimento e protegge contro la corrosione. Il prodotto espelle l'umidità, in quanto entra fra la superficie e l'acqua e la protegge. Inoltre funge da spray isolante elettrico.

Caratteristiche:

- Formazione di pellicola protettiva contro la corrosione e umidità per circa 1000 ore (test salino).
- Lubrificante sbloccante leggero, con un alto potere idrorepellente.
- Privo di silicone.
- Risponde ai requisiti di NSF per la categoria H2, numero di registrazione: 153349.



Grasso solido per il settore alimentare

Nutriflon Grease 400 g

Grasso lubrificante universale, di alta qualità e non tossico sulla base di un olio puramente farmaceutico. Grazie alla speciale composizione, soddisfa i requisiti della NSF per la categoria H1 ed è quindi adatto per l'uso nell'industria alimentare.



Caratteristiche:

- Al complesso di alluminio.
- Viscosità 2 (NLGI).
- Intervallo di temperatura da -20°C a +165°C, gocciolamento a + 265°C.
- Resistenza alla compressione: Shell-quattro-sfere test 500 kg (IP-239)
- Secondo i requisiti NSF per la categoria H1, numero di registrazione: 138144 Grasso lubrificante secondo DIN 51825.



Sgrassatore industriale potente e versatile

Power Clean

Power Clean, è uno sgrassatore industriale progettato per affrontare anche le macchie più ostinate. Questo sgrassatore potente è l'alleato perfetto per le aziende che cercano un prodotto efficace e versatile per la pulizia profonda di superfici e attrezzature.

Caratteristiche:

- Senza Risciacquo: Grazie alla sua formulazione avanzata a doppia aria compressa, il Power Clean può essere utilizzato senza la necessità di risciacquo, rendendo il processo di pulizia più veloce e pratico. Perfetto per le zone dove l'acqua non è facilmente accessibile.
- Universale: adatto per una vasta gamma di superfici, dal metallo alla plastica, dal legno alla ceramica. La sua azione potente lo rende ideale per ambienti industriali, officine, ristoranti e molto altro.
- Eco-Friendly: Il nostro sgrassatore è progettato per essere meno impattante per l'ambiente, evapora velocemente e non lascia residui.



Nastro sigillante autovulcanizzante

Black Bull Tape

Black Bull Tape è un nastro sigillante unico e solido che consente unioni e cablaggi elettrici. Una volta tirato viene attivato e forma una guaina ermetica e a tenuta stagna. Ideale per riparare perdite in modo veloce ed efficace.

Caratteristiche:


- Fornisce una sigillatura stagna sia dall'aria che dall'acqua, anche su superfici umide e bagnate.
- Resistenza alla temperatura -45°C fino a +220°C.
- Resistente da 6 a 12 Bar di pressione.
- Consente unioni e cablaggi elettrici, protettivi e isolanti, resistenti all'acqua etc. fino a 16.000 Volt.



Detergente per vetri e superfici lisce

Foam Glass Clean Plus

Foam Glass Clean Plus è un pulitore specifico e avanzato per superfici lisce, che ha una registrazione NSF (categoria C1). Il prodotto elimina grasso, polvere, sporco, residui di insetti, nicotina da tutti i tipi di vetro e plastiche (trasparenti), molto metalli e superfici verniciate indurite senza lasciare aloni. Foam Glass Clean Plus non cola dalle superfici verticali, perciò sicuro nell'utilizzo. Non intacca le cere di protezione.

**Caratteristiche:**

- Soluzione di tensioattivi non ionici.
- Schiuma stabile, non contiene sostanze abrasive, e quindi adatto a superfici delicate.
- Registrato presso NSF (classe C1), numero di registrazione 149098.

Prodotto correlato: > Glass Towel



Colla bicomponente per plastica

Topfix

Topfix è una colla bicomponente per plastica, adatta anche per l'industria alimentare, sviluppato per incollare diversi materiali e ricostruire parti mancanti in modo veloce. Ha un ottimo aggrappaggio ed è la soluzione ideale per un incollaggio veloce. Il prodotto ha un'asciugatura molto rapida; la parte riparata può essere utilizzata, quasi sempre, già dopo 10 minuti.

**Caratteristiche:**

- Colla bicomponente a base poliuretanic per la plastica e altre superfici. come materiali sintetici, metallo, vetro, legno, pietre naturali, piastrelle etc.
- Resistenza alla temperatura: -40°C a +90°C.
- Resistenza alla rottura (res. alla trazione): $\pm 40 \text{ N/mm}^2$ (DIN 53504).
- Asciutto al tatto dopo 50 secondi (ad un spessore di 5 mm), carteggiabile dopo 15 minuti.
- Verniciabile dopo ± 60 minuti, con quasi tutti i moderni sistemi di fondi e colori.
- Soddisfa i requisiti NSF categoria P1, numero di registrazione 148956.



Scopri tutte le nostre soluzioni per l'agricoltura.

Per approfondire le soluzioni dedicate al settore agricolo, consulta www.euromec2.it. Una panoramica completa di prodotti, applicazioni e documentazione tecnica a supporto dei tuoi progetti.



Le nostre referenze

La qualità del tuo lavoro a un livello superiore.

Le nostre soluzioni permettono ai professionisti di migliorare la qualità delle lavorazioni e ottenere risultati precisi e duraturi nel tempo. Grazie ai nostri sistemi, ogni intervento unisce semplicità di utilizzo, affidabilità e controllo in ogni fase operativa. Un modo concreto per valorizzare il proprio lavoro e trasformare esperienza e manualità in risultati di alto livello.



Dove l'efficienza prende forma



PER SAPERNE DI PIÙ



Ti aiutiamo nella scelta del prodotto giusto

Supporto di un nostro esperto per rispondere alle tue domande sull'uso corretto dei prodotti anche nelle situazioni più complesse.

servizio.clienti@euromec2.it



 **Euromec2**
Soluzioni Chimiche Industria e Artigianato

Euromec2 srl
Società Unipersonale

30026 Portogruaro (VE)
Via Maestri del Lavoro, 6

Tel. +39 0421 275018
Fax +39 0421 272277

euromec2@legalmail.it
www.euromec2.it

Partner Unico per l'Italia

