

Lebensmittelindustrie

Lösungen, die Ihr Wachstum nähren



HYGIENE. EFFIZIENZ. HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT.





Euromec2 & Innotec

Eine Partnerschaft, die seit 30 Jahren Mehrwert schafft.

Seit fast dreißig Jahren arbeiten Euromec2 und Innotec zusammen, um der Industrie zuverlässige, leistungsstarke und intuitive technische Lösungen zu bieten.

Eine solide Partnerschaft, aufgebaut auf Kompetenz, Innovation und der Fähigkeit, Unternehmen, Fachleute und öffentliche Verwaltungen bei der Verbesserung ihrer Wartungs-, Effizienz- und Betriebskontinuitätsprozesse zu begleiten.



Die Partnerschaft in Zahlen

30 Jahre

Zusammenarbeit im italienischen Markt

> 25K

Betreute Kunden

> 1.500

Schulungsveranstaltungen

> 30.000

Verwaltete Aufträge

94,7%

Kundenbindungsrate

Gemeinsame Werte



→ Kompetenz

Fundierte Wissen über Produkte, Branchen und industrielle Anwendungen.

→ Erfahrung

Über dreißig Jahre Tätigkeit an der Seite von Unternehmen, Technikern, Handwerkern, Fachleuten und Großbetrieben.

→ Professionalität

Verlässlichkeit, Liebe zum Detail und sorgfältige Pflege der Kundenbeziehungen – vom ersten Kontakt bis zum Kundendienst nach dem Kauf.

→ Zuverlässigkeit

Erprobte Lösungen, zertifizierte Produkte und eine Arbeitsmethodik, die Betriebskontinuität gewährleistet.

→ Innovation

Kontinuierliche Suche nach neuen Technologien und Verbesserung der Wartungsprozesse.

→ Marktkennntnis

Die solide Verwurzelung im italienischen Markt ermöglicht es uns, Bedürfnisse vorauszusehen, Prozesse zu verstehen und wirklich effektive Lösungen anzubieten.

→ Nähe

Ein technisches und vertriebliches Netzwerk, das vor Ort präsent ist und stets nah an den Bedürfnissen der Kunden bleibt.

→ Menschen

Qualifizierte, geschulte und stets aktuelle Fachkräfte, die in jeder Anwendung Qualität, Kontinuität und Kompetenz sicherstellen.

Unsere Methode

Ein praktischer, konkreter und ergebnisorientierter Ansatz.



→ Zuhören

Wir beginnen mit der Analyse der betrieblichen Anforderungen des Kunden, des Umfelds und der betroffenen Oberflächen.

→ Technische Beratung

Wir wählen die geeignetste Lösung auf der Grundlage von Erfahrung, Anwendungstests und realen Leistungsdaten.

→ Demonstration

Wir zeigen die Wirksamkeit der Produkte live und erzeugen den bekannten WOW-Effekt, der die Euromec2-Innotec-Methode seit jeher auszeichnet.

→ Schulung

Wir begleiten den Kunden mit gezielter technischer Ausbildung, um die optimale Nutzung der Produkte im täglichen Betrieb sicherzustellen.

→ Support und Kontinuität

Wir garantieren Präsenz vor Ort, kontinuierliche Betreuung und schnelle Lieferung in ganz Italien. in tutta Italia.



Qualität auf allen Ebenen. Die Qualität unserer Arbeit wird durch ein zertifiziertes System und strenge Standards gewährleistet. Euromec2 arbeitet nach TÜV-Zertifizierung, die die Zuverlässigkeit der Unternehmensprozesse, die interne Organisation und das konsistente Kundenservicemanagement bestätigt.

Schulung, die zu Kompetenz wird.



Euromec2 ACADEMY

Die Euromec2 Academy wurde gegründet, um Kompetenz und Methodik an alle weiterzugeben, die täglich mit den Innotec-Lösungen arbeiten.

Ein Ort, an dem Schulung, angewandte Beratung und kontinuierliche Weiterbildung zu konkreten Werkzeugen werden, um Prozesse, Anwendungen und Ergebnisse zu verbessern.



Sicherheit und Konformität für die Lebensmittelindustrie



In der Lebensmittelindustrie sind Sicherheit, Hygiene und die Einhaltung von Normen unverzichtbare Anforderungen entlang des gesamten Produktionsprozesses.

Die Innotec-Lösungen, unterstützt durch die technische Kompetenz von Euromec2, helfen Produktions-, Wartungs- und Qualitätsverantwortlichen bei der Durchführung sicherer, zuverlässiger und vollständig normkonformer Eingriffe. Ein beratungsorientierter Ansatz, der dazu beiträgt, betriebliche Risiken, Ausfallzeiten und kritische Situationen zu reduzieren und dabei Kontinuität und Prozesskontrolle zu gewährleisten.



Sichere Lösungen. Professionelle Leistungen

Dank der Partnerschaft mit PCS Innotec International, einem belgischen multinationalen Unternehmen und führend in Forschung und Entwicklung, bietet Euromec2 eine Auswahl zuverlässiger und hochleistungsfähiger technisch-chemischer Lösungen, die speziell für die Lebensmittelindustrie konzipiert wurden.

Produkte, die in regulierten Produktionsumgebungen eingesetzt werden und Sicherheit, Normkonformität (NSF-zertifiziert) sowie volle Kompatibilität mit den höchsten hygienischen Standards gewährleisten.



Beratung, Unterstützung, Schulung

In der Lebensmittelindustrie ist der korrekte Einsatz von Lösungen ein integraler Bestandteil der Prozesssicherheit. Euromec2 begleitet Produktions-, Wartungs- und Qualitätsverantwortliche mit spezialisierter technischer Beratung, operativer Unterstützung vor Ort und gezielten Schulungsprogrammen.

Über die Euromec2 Academy vermitteln wir Anwendungskompetenz und Know-how und tragen dazu bei, sichere, normkonforme und vollständig kontrollierte Eingriffe auch in den anspruchsvollsten Produktionsumgebungen zu gewährleisten.



Verantwortungsvolle Innovation

Die Lebensmittelindustrie verlangt hohe Leistung in Verbindung mit ökologischer Verantwortung und dem Schutz des Anwenders.

In Zusammenarbeit mit Innotec bietet Euromec2 zunehmend nachhaltige Lösungen an, die entwickelt wurden, um die Umweltbelastung zu reduzieren und die Anwendungssicherheit zu gewährleisten, ohne Kompromisse bei Wirksamkeit, Zuverlässigkeit und Betriebskontinuität.



SCHEDA TECNICA

Adheseal 290 ml Nero

Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.



Base:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	all'acqua ± 2,60 N/mm² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'abrasione:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'acqua:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C
Preparazione della superficie:	Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testa), legno, cemento, mattoni, pietra (naturale), specchi, vetri, ceramica, stucco, gesso, marmo, etc.
Applicazione:	Con apposito pistone adatto come Innotec. Applicatore 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti, e per sigillare, con un Innotec Seal Fluid.
Formazione di pellicola:	± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021



PCS
a member of group
PCS Innotech International NV

Technische Dokumentation als Leistungsnachweis

Jede Innotec-Lösung wird durch vollständige technische und toxikologische Dokumentation begleitet, die den europäischen Vorschriften zur chemischen Sicherheit entspricht. Die Datenblätter enthalten von PCS Innotec erklärte und zertifizierte Daten zu Leistung, Sicherheit, Anwendungskompatibilität und Produkthandhabung über den gesamten Nutzungszyklus hinweg, zur Unterstützung der technischen Bewertung, des Einkaufs und der Qualitätskontrolle.

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

Base:	Resina MS
Massa volume / densità:	± 55 kg/m³
Consistenza:	Crema
Solventi:	all'acqua
Durezza:	± 55 (Shore A)
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'abrasione:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'acqua:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testa), legno, cemento, mattoni, pietra (naturale), specchi, vetri, ceramica, stucco, gesso, marmo, etc.

Applicazione: Con apposito pistone adatto come Innotec. Applicatore 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti, e per sigillare, con un Innotec Seal Fluid.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

Base:	Resina MS
Massa volume / densità:	± 55 kg/m³
Consistenza:	Crema
Solventi:	all'acqua
Durezza:	± 55 (Shore A)
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'abrasione:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'acqua:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testa), legno, cemento, mattoni, pietra (naturale), specchi, vetri, ceramica, stucco, gesso, marmo, etc.

Applicazione: Con apposito pistone adatto come Innotec. Applicatore 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti, e per sigillare, con un Innotec Seal Fluid.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

Base:	Resina MS
Massa volume / densità:	± 55 kg/m³
Consistenza:	Crema
Solventi:	all'acqua
Durezza:	± 55 (Shore A)
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'abrasione:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'acqua:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testa), legno, cemento, mattoni, pietra (naturale), specchi, vetri, ceramica, stucco, gesso, marmo, etc.

Applicazione: Con apposito pistone adatto come Innotec. Applicatore 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti, e per sigillare, con un Innotec Seal Fluid.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021


Dauerelastisches Dichtmittel

Easy Seal XS

Ein einzigartiges Dichtmittel mit dauerhafter Elastizität, geeignet auch für sanitäre Anwendungen und Naturstein. Das Produkt haftet hervorragend auf verschiedenen Oberflächen wie Naturstein, Beton, Keramik- und Glasurfliesen, Holz, Metall und vielen Kunststoffen. Easy Seal ist geruchlos, frei von Oximen, Lösemitteln und Diisocyanaten und kann daher auch auf empfindlichsten Untergründen sicher verwendet werden.

Eigenschaften:

- Alkoxy-, lösemittel-, diisocyanat-, oxim- und MEKO-frei.
- Modul $\pm 0,36 \text{ N/mm}^2$ (bei 100 % Dehnung) (DIN 53504).
- Bruchdehnung (%): ± 215 % (DIN 53504).
- Trockenzeit 2 mm in 24 Stunden.
- Nicht überstreichbar.
- NSF R2-Zertifizierung, nur Farbe Weiß.
- CE-Zertifizierung für verschiedene Anwendungen im Baubereich.
- Schimmel- und Pilzresistenz gemäß DIN EN ISO 846.



Erlebe es
in Aktion

Gewindedichtmittel

Thread Seal

Ein vielseitiges, thixotropes Dichtmittel mit PTFE-Komponenten, geeignet für nahezu alle Gewindearten. Dank der PTFE-Additive schmiert Thread Seal beim Montieren, sodass die Teile leicht positioniert werden können. Nach vollständiger Aushärtung ist es geschmacks- und geruchsneutral.

Eigenschaften:

- Universelles Gewindedichtmittel für nahezu alle Anwendungen.
- Thixotrope Flüssigkeit für eine gesicherte Abdichtung auf Gewindeoberflächen.
- Methacrylat mit PTFE-Additiven für hervorragende chemische Beständigkeit.
- Dosierverpackung für optimale Haltbarkeit.
- Einfache und gezielte Dosierung, ohne Verschwendung und ohne Hautkontakt.
- Minimales Hautirritationsrisiko dank optimiertem Säuregehalt.
- Breiter Temperaturbereich: von -60°C bis $+155^\circ\text{C}$.
- Optimale Korrekturzeit.
- Gute Anfangsfestigkeit und schneller Aufbau der Endfestigkeit.
- Endanzugsmoment: 10-15 Nm (Gewinde M10).



Schmierfett für die Lebensmittelindustrie

Nutriflon Grease 400g

Universelles Hochqualitäts-Schmierfett, nicht toxisch, auf Basis eines rein pharmazeutischen Öls. Dank der speziellen Zusammensetzung erfüllt es die NSF-Anforderungen der Kategorie H1 und ist daher für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.

Eigenschaften

- Aluminiumkomplex-Basis.
- Viskosität 2 (NLGI).
- Temperaturbereich von -20 °C bis +165 °C, Tropfpunkt bei +265 °C.
- Druckfestigkeit: Shell-Vier-Kugel-Test 500 kg (IP-239).
- Erfüllt die NSF-Anforderungen Kategorie H1, Registrierungsnummer: 138144. Schmierfett gemäß DIN 51825.



Schmierfett-Spray für die Lebensmittelindustrie

Nutriflon Grease Spray

Dünnflüssiges, universelles Hochqualitäts-Schmierfett auf Basis eines rein synthetischen Öls. Dank der speziellen Zusammensetzung erfüllt es die NSF-Anforderungen der Kategorie H1 und ist daher für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.

Eigenschaften:

- Kalziumkomplex mit reinem Syntheseöl, mit Antioxidations- und Korrosionsschutzzusätzen.
- Temperaturbereich von -50 °C bis +200 °C, Tropfpunkt bei +300 °C.
- Druckfestigkeit: Shell-Vier-Kugel-Test: 500 kg (IP-239).
- Erfüllt die NSF-Anforderungen Kategorie H1, Registrierungsnummer: 138262.



Schmieröl für die Lebensmittelindustrie

Nutriflon Lubricant Oil

Hochwertiges Universalschmiermittel auf Basis eines rein synthetischen Öls, das dank seiner speziellen Zusammensetzung die NSF-Anforderungen der Kategorie H1 erfüllt und daher für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet ist.



Eigenschaften:

- Reines Syntheseöl mit PTFE-Additiven und haftverstärkenden Zusätzen.
- Thermische Beständigkeit von -20 °C bis +200 °C.
- NSF-zertifiziertes Schmiermittel der Kategorie H1, Registrierungsnummer 138263.
- Langanhaltender Korrosionsschutz.



Trockenschmiermittel

Dry Lube

Dry Lube ist ein schnell trocknendes Schmiermittel, hinterlässt keine Fettrückstände und ist silikonfrei. Nach der Anwendung bildet es einen hochwertigen Schmierfilm. Das Produkt erzeugt eine antistatische, trockene, nahezu transparente Schicht, die statische und dynamische Reibung auf null reduziert.



Eigenschaften:

- Trockenschmiermittel auf PTFE-Basis.
- Temperaturbeständig von -60 °C bis +280 °C.
- Einsetzbar auf gängigen Oberflächen wie Eisenmetallen, Nichteisenmetallen, Holz, Kunststoffen, Textilien usw.
- Erfüllt die NSF-Anforderungen Kategorie H2 (ohne Lebensmittelkontakt), Registrierungsnummer 144035.
- 100% silikonfrei und antistatisch.



Industrielles Schmieröl-Spray


Fine-Tef Oil

Auf dem Markt gibt es verschiedene Arten von Schmiermitteln, die meisten sind jedoch dickflüssig und fettig, was eine Reihe von Nachteilen mit sich bringt. Fine-Tef Oil ist sehr dünnflüssig, hat eine niedrige Oberflächenspannung, dringt schnell in die Tiefe ein und bildet eine widerstandsfähige, nahezu trockene Schmierschicht, die weder Schmutz noch Staub anzieht. Auch für den Einsatz in Produktionsumgebungen der Lebensmittelindustrie geeignet.



Eigenschaften:

- Dank der hohen Zugfestigkeit kann es andere Schmiermittel ersetzen.
- Dünnes, halbtrockenes, farbloses, silikon- und lösemittelfreies Industrieschmieröl auf PTFE-Basis.
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +250 °C, Spitzenwert bis 250 °C.
- Hinterlässt eine wachsartige, nicht klebrige Oberfläche. Optimal in kritischen Bereichen wie Mikrolagern, Führungen, Scharnieren, Förderbändern und Kugelgelenken.
- Erfüllt die NSF-Anforderungen Kategorie H1, Registrierungsnummer: 158390.



Zweikomponenten-Klebstoff für Kunststoff

Topfix

Topfix ist ein Zweikomponenten-Klebstoff für Kunststoff, auch für die Lebensmittelindustrie geeignet, entwickelt zum schnellen Verkleben verschiedener Materialien und zur Rekonstruktion fehlender Teile. Das Produkt trocknet sehr schnell – der reparierte Teil kann in den meisten Fällen bereits nach 10 Minuten wieder verwendet werden.



Eigenschaften:

- Zweikomponenten-Klebstoff auf Polyurethanbasis für Kunststoff und andere Oberflächen wie Metall, Glas, Holz, Natursteine, Fliesen usw.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C.
- Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit): +/- 40 N/mm² (DIN 53504).
- Oberflächentrocken nach 50 Sekunden (bei 5 mm Schichtdicke), schleifbar nach 15 Minuten.
- Überstreichbar nach +/- 60 Minuten mit nahezu allen modernen Grund- und Decksystemen.



Kalk- und Rostentferner

Calcium Clean

Calcium Clean ist ein äußerst wirksamer Reiniger, der gezielt Kalk und Rost beseitigt. Dank seiner Zusammensetzung eignet sich das Produkt optimal für die Reinigung von Sanitäranlagen wie Bädern, Duschen, Badewannen, Toiletten und Schwimmbädern. Sicher auch für Küchen, Arbeitsflächen und Fliesen.

Eigenschaften:

- Mischung aus Säuren und oberflächenaktiven Substanzen.
- Einsetzbar in der Lebensmittelindustrie gemäß den geltenden HACCP-Normen.
- Ideal zur Entkalkung von Wasserhähnen, Waschbecken, Geräten und Utensilien aus verchromtem oder Edelstahl.
- Gebrauchsfertig, keine Verdünnung erforderlich.

Verfügbare Formate: 1.000 ml – 5 l | Art.-Nr.: 04.0300.6100 (1 l) – 04.0301.6100 (5 l)



Reiniger für Glas und glatte Oberflächen

Foam Glass Clean Plus

Foam Glass Clean Plus ist ein spezieller und fortschrittlicher Reiniger für glatte Oberflächen mit NSF-Zulassung (Kategorie C1). Das Produkt entfernt Fett, Staub, Schmutz, Insektenreste und Nikotin von allen Glas- und transparenten Kunststoffarten, vielen Metallen und gehärteten Lackoberflächen, ohne Schlieren zu hinterlassen. Foam Glass Clean Plus läuft nicht an senkrechten Flächen herunter und ist daher sicher in der Anwendung. Es greift keine Schutzwachse an.



Eigenschaften:

- Lösung nichtionischer Tenside.
- Stabiler Schaum, enthält keine Schleifmittel und ist daher für empfindliche Oberflächen geeignet.
- NSF-registriert (Klasse C1), Registrierungsnummer 149098.

Verwandte Produkte: > Glass Towel



Entkarbonisierungsschaum

Decarbonizer Foam

Industrieller Schaumreiniger, ideal für die Entfernung von Kraftstoffrückständen und öligem Ruß oder Ölrückständen, die sich auf Teilen wie Kesselbrennern und Standheizungs-brennern, Ansaugkrümmern, Verbrennungsmotorventilen, AGR-Ventilen oder an der Außenseite des Motorblocks ansammeln. Einfach und praktisch in der Anwendung, wirkt der entkarbonisierende Schaum effektiv gegen hartnäckigen Schmutz.



Eigenschaften:

- Mit zwei Aufsätzen: roter Aufsatz für konzentrierteren Schaum, weißer Aufsatz für breitere Schaumverteilung.
- Enthält aktive Substanzen: Glykolether und Tenside.
- Ultraschall- / mechanische Reinigung nicht mehr erforderlich.
- Entspricht den NSF-Anforderungen Kategorie A8, Registrierungsnummer: 166029.



Entdecken Sie alle unsere Lösungen für die Lebensmittelindustrie.

Für weitere Informationen zu den auf die Lebensmittelindustrie zugeschnittenen Lösungen besuchen Sie www.euromec2.it. Eine vollständige Übersicht über Produkte, Anwendungen und technische Dokumentation zur Unterstützung Ihrer Projekte.



Unsere Referenzen

Die Qualität Ihrer Arbeit auf einem höheren Niveau.

Unsere Lösungen ermöglichen es Fachleuten, in sicheren, normkonformen und vollständig kontrollierten Produktionsumgebungen zu arbeiten. Dank unserer Systeme verbindet jeder Eingriff technische Präzision, Zuverlässigkeit und volle Einhaltung der hygienisch-sanitären Standards. Eine konkrete Möglichkeit, die Prozessqualität zu verbessern, Betriebskontinuität zu gewährleisten und den strengsten Anforderungen des Sektors gerecht zu werden.



Wo Effizienz Gestalt annimmt




MEHR ERFAHREN



Wir helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen Produkts

Unterstützung durch einen unserer Experten, um Ihre Fragen zum korrekten Einsatz der Produkte zu beantworten, auch in den komplexesten Situationen.
servizio.clienti@euromec2.it



 **Euromec2**
Soluzioni Chimiche Industria e Artigianato

Euromec2 srl
Società Unipersonale

30026 Portogruaro (VE)
Via Maestri del Lavoro, 6

Tel. +39 0421 275018
Fax +39 0421 272277

euromec2@legalmail.it
www.euromec2.it

Esklusiver Partner für Italien

