

Öffentliche Verwaltung

Zuverlässige Lösungen für den öffentlichen Dienst



VERANTWORTUNG. KONTINUITÄT. TRANSPARENZ.





Euromec2 & Innotec

Eine Partnerschaft, die seit 30 Jahren Mehrwert schafft.

Seit fast dreißig Jahren arbeiten Euromec2 und Innotec zusammen, um der Industrie zuverlässige, leistungsstarke und intuitive technische Lösungen zu bieten.

Eine solide Partnerschaft, aufgebaut auf Kompetenz, Innovation und der Fähigkeit, Unternehmen, Fachleute und öffentliche Verwaltungen bei der Verbesserung ihrer Wartungs-, Effizienz- und Betriebskontinuitätsprozesse zu begleiten.



Die Partnerschaft in Zahlen

30 Jahre

Zusammenarbeit im italienischen Markt

> 25K

Betreute Kunden

> 1.500

Schulungsveranstaltungen

> 30.000

Verwaltete Aufträge

94,7%

Kundenbindungsrate

Gemeinsame Werte



→ Kompetenz

Fundierte Wissen über Produkte, Branchen und industrielle Anwendungen.

→ Erfahrung

Über dreißig Jahre Tätigkeit an der Seite von Unternehmen, Technikern, Handwerkern, Fachleuten und Großbetrieben.

→ Professionalität

Verlässlichkeit, Liebe zum Detail und sorgfältige Pflege der Kundenbeziehungen – vom ersten Kontakt bis zum Kundendienst nach dem Kauf.

→ Zuverlässigkeit

Erprobte Lösungen, zertifizierte Produkte und eine Arbeitsmethodik, die Betriebskontinuität gewährleistet.

→ Innovation

Kontinuierliche Suche nach neuen Technologien und Verbesserung der Wartungsprozesse.

→ Marktkennntnis

Die solide Verwurzelung im italienischen Markt ermöglicht es uns, Bedürfnisse vorauszusehen, Prozesse zu verstehen und wirklich effektive Lösungen anzubieten.

→ Nähe

Ein technisches und vertriebliches Netzwerk, das vor Ort präsent ist und stets nah an den Bedürfnissen der Kunden bleibt.

→ Menschen

Qualifizierte, geschulte und stets aktuelle Fachkräfte, die in jeder Anwendung Qualität, Kontinuität und Kompetenz sicherstellen.

Unsere Methode

Ein praktischer, konkreter und ergebnisorientierter Ansatz.



→ Zuhören

Wir beginnen mit der Analyse der betrieblichen Anforderungen des Kunden, des Umfelds und der betroffenen Oberflächen.

→ Technische Beratung

Wir wählen die geeignetste Lösung auf der Grundlage von Erfahrung, Anwendungstests und realen Leistungsdaten.

→ Demonstration

Wir zeigen die Wirksamkeit der Produkte live und erzeugen den bekannten WOW-Effekt, der die Euromec2-Innotec-Methode seit jeher auszeichnet.

→ Schulung

Wir begleiten den Kunden mit gezielter technischer Ausbildung, um die optimale Nutzung der Produkte im täglichen Betrieb sicherzustellen.

→ Support und Kontinuität

Wir garantieren Präsenz vor Ort, kontinuierliche Betreuung und schnelle Lieferung in ganz Italien. in tutta Italia.



Qualität auf allen Ebenen. Die Qualität unserer Arbeit wird durch ein zertifiziertes System und strenge Standards gewährleistet. Euromec2 arbeitet nach TÜV-Zertifizierung, die die Zuverlässigkeit der Unternehmensprozesse, die interne Organisation und das konsistente Kundenservicemanagement bestätigt.

Schulung, die zu Kompetenz wird.



Euromec2 A C A D E M Y

Die Euromec2 Academy wurde gegründet, um Kompetenz und Methodik an alle weiterzugeben, die täglich mit den Innotec-Lösungen arbeiten.

Ein Ort, an dem Schulung, angewandte Beratung und kontinuierliche Weiterbildung zu konkreten Werkzeugen werden, um Prozesse, Anwendungen und Ergebnisse zu verbessern.



Technische Kompetenz und Zuverlässigkeit im Dienst des öffentlichen Interesses.



Im Kontext der **öffentlichen Verwaltung** erfordert jeder Eingriff Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und volle normative Konformität, verbunden mit operativer Effizienz und Ressourcenoptimierung. In diesem Szenario ist **Euromec2** der technisch-chemische Partner für öffentliche Stellen, Verwaltungen und Betreiber, die mit der Verwaltung und Instandhaltung des öffentlichen Vermögens betraut sind. Seit über vierzig Jahren begleiten wir Unternehmen und strukturierte Einrichtungen der Industrie und des Handwerks mit professionellen Lösungen mit hohem Technologiegehalt, die auch für komplexe Eingriffe im öffentlichen Bereich geeignet sind.



Effektive und messbare Lösungen

Dank der Zusammenarbeit mit PCS Innotec International bietet Euromec2 eine Auswahl innovativer, zuverlässiger und leistungsfähiger technisch-chemischer Lösungen. Produkte, die entwickelt wurden, um konkrete Ergebnisse zu erzielen, die Effizienz der Eingriffe zu verbessern und hohe Qualitätsstandards im Einklang mit den Oberflächen und den Anwendungskontexten zu gewährleisten.



Technische Beratung, Support und Schulung

Im öffentlichen Sektor ist das Produkt nur ein Teil der Lösung. Euromec2 begleitet Stellen und Betreiber mit technischer Beratung, operativem Support und gezielter Schulung. Über die Euromec2 Academy vermitteln wir Kompetenzen und bewährte Praktiken, um die Wirksamkeit der Eingriffe und die Sicherheit der Operateure zu verbessern.



Innovation und Nachhaltigkeit

Die öffentliche Verwaltung erfordert effektive und verantwortungsvolle Lösungen. In Zusammenarbeit mit Innotec bietet Euromec2 zunehmend nachhaltige Lösungen an, die entwickelt wurden, um die Umweltbelastung zu reduzieren und die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen, im Einklang mit den geltenden Vorschriften.



Ein serviceorientierter Ansatz für den öffentlichen Bereich

Euromec2 arbeitet mit einem Ansatz, der auf Kompetenz, Zuverlässigkeit und Zusammenarbeit basiert. Wir begleiten Stellen und Betreiber bei der Durchführung effizienter und dauerhafter Eingriffe und tragen zur Aufwertung und sachgemäßen Verwaltung öffentlicher Ressourcen bei.



SCHEDA TECNICA

Adheseal 290 ml Nero

Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.



Bassa:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	alla
Durezza:	± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Resistenza alla rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza alla:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'acqua:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C
Preparazione della superficie:	Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (test), Plastica, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici.
Applicazione:	Con apposito pistone, adatto come Innotec Seal Fluid. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.
Formazione di pellicola:	± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021



PCS
a member of group
PCS Innotech International NV

Technische Dokumentation als Leistungsnachweis

Jede Innotec-Lösung wird durch vollständige technische und toxikologische Dokumentation begleitet, die den europäischen Vorschriften zur chemischen Sicherheit entspricht. Die Datenblätter enthalten von PCS Innotec erklärte und zertifizierte Daten zu Leistung, Sicherheit, Anwendungskompatibilität und Produkthandhabung über den gesamten Nutzungszyklus hinweg, zur Unterstützung der technischen Bewertung, des Einkaufs und der Qualitätskontrolle.

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

Basse:

Massa volume / densità: ± 55 (Shore A)

Consistenza:

Solventi: alla

Durezza: ± 2,60 N/mm² (secondo DIN 53504)

Resistenza alla rottura (%): ± 400% (secondo DIN 53504)

Estensione fino a: ± 1,5 N/mm² (secondo DIN 53504)

Modulo: 1,70 N/mm² (secondo DIN 53283)

Resistenza alla: ± 80%

Ritorno molle:

Resistenza alla temperatura: -40°C a +90°C

Resistenza ai raggi UV: Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.

Resistenza all'acqua:

Stabilità: Buona

Condizioni di lavoro: Buona

Superficie: +5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (test), Plastica, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici.

Applicazione: Con apposito pistone, adatto come Innotec Seal Fluid. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

Basse:

Massa volume / densità: ± 55 (Shore A)

Consistenza:

Solventi: alla

Durezza: ± 2,60 N/mm² (secondo DIN 53504)

Resistenza alla rottura (%): ± 400% (secondo DIN 53504)

Estensione fino a: ± 1,5 N/mm² (secondo DIN 53504)

Modulo: 1,70 N/mm² (secondo DIN 53283)

Resistenza alla: ± 80%

Ritorno molle:

Resistenza alla temperatura: -40°C a +90°C

Resistenza ai raggi UV: Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.

Resistenza all'acqua:

Stabilità: Buona

Condizioni di lavoro: Buona

Superficie: +5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (test), Plastica, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici.

Applicazione: Con apposito pistone, adatto come Innotec Seal Fluid. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide. Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

Basse:

Massa volume / densità: ± 55 (Shore A)

Consistenza:

Solventi: alla

Durezza: ± 2,60 N/mm² (secondo DIN 53504)

Resistenza alla rottura (%): ± 400% (secondo DIN 53504)

Estensione fino a: ± 1,5 N/mm² (secondo DIN 53504)

Modulo: 1,70 N/mm² (secondo DIN 53283)

Resistenza alla: ± 80%

Ritorno molle:

Resistenza alla temperatura: -40°C a +90°C

Resistenza ai raggi UV: Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.

Resistenza all'acqua:

Stabilità: Buona

Condizioni di lavoro: Buona

Superficie: +5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (test), Plastica, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici.

Applicazione: Con apposito pistone, adatto come Innotec Seal Fluid. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

Polymerdicht- und Klebstoff

Adheseal

Für professionelle Projekte, die langfristige Beständigkeit erfordern, ist die Wahl des richtigen Dichtmittels entscheidend. Unser Dicht- und Klebstoff gewährleistet hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen, von Holz bis Metall, von Kunststoff bis Keramik, und bietet maximale Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit.



Eigenschaften:

- MS-Polymer, lösemittel- und isocyanatfrei.
- Außerordentliche Festigkeit: Haftung von 28 kg pro cm², mit speziellen Additiven, die starke Haftung auch bei Stress, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen gewährleisten.
- Geeignet zum Kleben und Abdichten sowohl innen als auch außen.
- Bruchfestigkeit 2,60 N/mm² (nach DIN 53504).
- Dehnung ca. 400 % (nach DIN 53504).
- GEV-EMICODE EC1 PLUS zertifiziert – sehr geringe Emissionen, höchstes Zertifizierungsniveau.

Verwandte Produkte: > Seal Fluid > Seal and Bond Remover



Weiß
Art. 01.2421.0100.SIE



Schwarz Art. 01.2423.0000.SIE
Art. 01.2461.0000 (600ml)



Grau Art. 01.2424.7042.SIE
Art. 01.2459.7042(600ml)



Hellgrau
Art. 01.2449.0070



Braun
Art. 01.2447.0980



Beige
Art. 01.2448.0880



Montagekleber

Powerbond XS 330

Hochwertiger Montagekleber auf Basis MS-Polymer der neuesten Generation. Dank der extrem starken Anfangshaftung erleichtert er Montagearbeiten auf einfache, sichere und schnelle Weise, auch für eine einzelne Person.



Eigenschaften:

- MS-Polymer, lösemittel- und isocyanatfrei, mit extrem starker Anfangshaftung.
- Haftung von 22 kg pro cm².
- Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +90 °C, für Innen- und Außenanwendungen.
- Starke Haftung auf verschiedenen Oberflächen wie Holz, PVC, Naturstein, Metall und verschiedenen Kunststoffen, Aluminium, Spiegel, Beton, Gips.
- Dauerhaft elastisch, 330 % Dehnung bis zum Bruch.
- GEV-EMICODE EC1 PLUS zertifiziert – sehr geringe Emissionen, höchstes Zertifizierungsniveau.

Verwandte Produkte: > Seal and Bond Remover



Nr. Art. 01.2419.0000
Weiß - 290 ml



Nr. Art. 01.2418.0100
Schwarz - 290 ml



Nr. Art. 01.2420.0000
Schwarz - 600ml



Erlebe es
in Aktion

Dichtmittel für Abdichtungen

Versabond

Abdichtungsdichtmittel, ideal zum Abdichten und Verkleben nahezu aller Oberflächen in der Industrie, im Handwerk und im Bauwesen, wie Metall, Aluminium, Beton, Stein, Holz, Baufolien, PVC, EPDM, wasserdichte Teichfolien, Dichtbahnen usw.



Versabond unterscheidet sich durch einzigartige Eigenschaften von vergleichbaren Reparatur- und Montageprodukten: optimale Haftung auf verschiedenen Oberflächen, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und ein überzeugendes Endergebnis. Besonders geeignet zum Abdichten von Verbindungsstellen, bei denen die ursprüngliche Verbindung wiederhergestellt werden muss, vor allem dort, wo ein Austausch nicht möglich ist.

Eigenschaften:

- Dauerhaft elastisch, entwickelt nach den neuesten SPUR-Polymer-Techniken.
- Temperaturbeständigkeit von -35 °C bis +90 °C.
- Inspizierbar.
- GEV-EMICODE EC1 PLUS zertifiziert – sehr geringe Emissionen, höchstes Zertifizierungsniveau.



Nr. Art. 01.2416.0100
Weiß



Nr. Art. 01.2416.0000
Schwarz



Raumduftspray

Air Shot

AAir Shot, Raumduftspray, bietet eine schnelle und sehr effektive Lösung zur Beseitigung unangenehmer Gerüche. Das Ergebnis ist eine angenehme Atmosphäre im Arbeits- oder Aufenthaltsbereich. Eine sofortige Duftwelle für kleine und große Räume.

Eigenschaften:

- Spezieller Duft mit organischen Lösemitteln, hinterlässt keine Flecken auf Stoffen und empfindlichen Oberflächen.
- Mit 8 Atmosphären geladen.
- 100 % silikonfrei.
- Erhältlich in 5 Duftvarianten: **CLEAN**, **FRESH**, **SPRING**, **MUSK** e **DOMUS**.

Cod.: Art. 04.0161.0001 (Clean) - 04.0161.0002 (Fresh) - 04.0161.0003 (Spring)
04.0161.0004 (Musk) - 50000689 (Domus)



Hygienespray für Klimaanlage

Airco Clean Control

Airco Clean Control ist ein Reinigungs- und Desinfektionsschaum für Klimaanlage und Warmluftanlagen. In diesen Anlagen können sich häufig Bakterien und Schimmel ausbreiten, die Geruchsbelästigungen und Reizungen der Atemwege verursachen. Airco Clean Control ist die ideale Lösung für dieses Problem.

Der Schaum beseitigt Verschmutzungen direkt an der Quelle des Verdampfers und bildet nach dem Eingriff eine Schutzschicht, die eine erneute Bildung von Schimmel, Bakterien und Schmutz verhindert. Geeignet für Wand- oder Deckenklimateanlagen, Kassettenklimateanlagen, Lüftungsanlagen, mobile Klimageräte und Fahrzeugklimateanlagen.

Eigenschaften:

- Reiniger für Heizungskanäle und Rohrleitungen in Klimateanlagen.
- Aktiver Schaum auf Tensid-Basis, ohne Nachspülen, bildet eine schützende pilz- und bakterienhemmende Beschichtung.
- Der lange flexible Schlauch mit speziellem Aufsatz (Düse mit 5 Öffnungen) ermöglicht den Zugang zu allen Teilen des Klimageräts.

Verwandte Produkte: > Air Clean



Erlebe es
in Aktion

Kleberentferner-Spray

Seal and Bond Remover

Seal and Bond Remover ist ein technisches Lösemittel zur schnellen und effektiven Entfernung vieler Klebearten. Das Produkt erweicht Kleber und Silikone, um sie leichter entfernen zu können, und bereitet die Oberfläche auf eine künftige Abdichtung oder Verklebung vor.

Eigenschaften:

- Technisches Lösemittel für Klebstoff, Mastix, Kaugummireste, Harz, Teer.
- Greift Lacke und Kunststoffe nicht an.
- Beschädigt keine Aluminiumteile.
- Verdunstet schnell und hinterlässt keine Rückstände.
- OEM-zugelassen

Verwandte Produkte: > Multi Wipes > Nanosponge Innotec



Erlebe es
in Aktion

Reinigung und Schutz von Edelstahl

Inno-X

Inno-X ist ein hochwertiges Produkt mit einzigartigen Eigenschaften. Speziell entwickelt für die Reinigung, den Schutz und die Pflege von Edelstahl, Chrom und Aluminium in Handwerk und Industrie. Es entfernt mühelos Schmutz, Fett und Fingerabdrücke ohne Schlieren. Darüber hinaus hinterlässt es einen speziellen transparenten Schutzfilm, der die spätere Schmutzentfernung erheblich erleichtert. Geeignet für: Industrieküchen, Maschinen, Edelstahlflächen, Fahrzeuge, Aufzüge usw.

Eigenschaften:

- Wasserbasierter Reiniger mit oberflächenaktiven Substanzen und pharmazeutischem Paraffinöl.
- Hinterlässt einen speziellen transparenten Schutzfilm, der die spätere Schmutzentfernung erheblich erleichtert.
- Geeignet für: Industrieküchen, Maschinen, Edelstahlflächen, Fahrzeuge, Aufzüge usw.

Verwandte Produkte: > Multi Wipes



Fett für elektrische Kontakte

SP200

SP200 ist ein hervorragendes Silikonfett zur Isolierung und zum Schutz elektrischer Kontakte. Dank seiner einzigartigen Zusammensetzung eignet sich das Produkt auch hervorragend für den transparenten Schutz und die Schmierung von Kunststoffen, Metall, Gummi, Glas usw. Dieses spezielle Silikonfett hat ausgezeichnete wasserabweisende Eigenschaften und bietet perfekten Korrosionsschutz. Obwohl SP200 ein festes Fett ist, fließt es in die Unebenheiten elektrischer Kontakte ein, um optimalen Schutz gegen Feuchtigkeit, Schmutz und Salz zu gewährleisten.

Eigenschaften:

- Transparentes Fett, speziell zum Isolieren und Schützen elektrischer Kontakte.
- Starkes, festes und beständiges Fett.
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +200 °C.
- Wasserabweisend und wasserabstoßend.



Schmieröl ohne PTFE

High-Trib Oil

Dank seiner hydrophoben Formulierung weist High-Trib Oil hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften auf und ist daher ideal für Anwendungen geeignet, die wechselnden Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Die revolutionäre TRIBITEC-Technologie ist PTFE-frei und nutzt aktive TRIBITEC-Additive, um eine äußerst langlebige Schutzschicht zu bilden, die die zu schmierenden Oberflächen vor Verschleiß durch Reibung schützt. High-Trib Oil ist äußerst vielseitig und bietet eine intuitive Lösung für alle Schmieranforderungen, mit besonderem Fokus auf Leistung und Langlebigkeit.



Eigenschaften:

- TRIBITEC-Technologie ohne PTFE.
- Hervorragende Schmierung bei hohem Druck/hoher Temperatur, mit EP- und Verschleißschutzadditiven (AW).
- Die aktiven Additive bilden eine dauerhafte Beschichtung auf den zu schmierenden Oberflächen.
- Synthesebasis mit hochkonstanten Eigenschaften bei Temperaturen von -30 °C bis +260 °C.
- Hochpenetrierend.
- Wasser- und korrosionsbeständig.
- Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum.
- Langlebig und silikonfrei.
- Lagerfähigkeit: 1 Jahr.



Chemischer Dübel

Unifix 300S

Unifix 300S ist ein universeller chemischer Dübel, ein hervorragendes zweikomponentiges Ankermittel mit einer Expansion von 30 % bis 40 % und schneller Aushärtung. Dieser chemische Dübel eignet sich besonders für Montagearbeiten in der Bau- und Instandhaltungsbranche (z.B. ausgebrochene Bohrungen). Dank seiner einzigartigen Eigenschaften verbessert und optimiert Unifix 300S jede Montageanwendung.

Eigenschaften:

- Zweikomponenten 2K auf Polyurethanbasis.
- Flüssiger Dübel für allgemeine Zwecke, löst das Problem universeller Montage- und Befestigungsmethoden.
- Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit): 8-10 N/mm² (nach DIN 53504).
- Dehnung (%): 3-6 % (nach DIN 53504).
- Permanentes Gewinde bereits in den ersten 5 Minuten (300S).
- Einsetzbar auf verschiedenen Untergründen wie Beton, Stein, Holz, Gipskarton, Naturstein, Fliesen, Kunststoff usw.



Weiß

Art. 07.1450.0100.SIE



Anthrazit

Art. 07.1450.5020.SIE



Erlebe es
in Aktion

Schnellkleber für Holz

Timber Fix 30

Dank einer speziellen Zusammensetzung gewährleistet Timber Fix 30 eine extrem schnelle Haftung (30 Sekunden) auf Holz, ideal für die Industrie, wenn schnelle und professionelle Verklebungen benötigt werden. Fortschrittliche Eigenschaften ermöglichen die Haftung auch auf schwierigen Materialien und reduzieren Interventionszeiten drastisch. Minimale oder oft nicht erforderliche Befestigungen machen das Produkt dank hoher Festigkeit und optimaler Trocknungszeiten perfekt für schnelle Reparaturen, Notfälle und vertikale Anwendungen.



Eigenschaften:

- Zweikomponenten-Polyurethan, halbtransparent und daher perfekt kompatibel mit unlackierten Holzarten.
- Hervorragende Haftung auf den meisten Holzarten.
- Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit): 15 N/mm² (nach DIN 53504).
- Dehnung bis zum Bruch (%): +/- 35 % (nach DIN 53504).
- Verarbeitungszeit: 30 Sekunden (20 °C / 50 % rel. Luftfeuchte), Endfestigkeit nach 24 Stunden.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +95 °C.
- Problemlos lackierbar mit Innotec ISO PRIM.
- Frei von H351.
- Klassifiziert in Dauerhaftigkeitsklasse D3 gemäß EN 204.



Erlebe es
in Aktion

Entdecken Sie alle unsere Lösungen für die öffentliche Verwaltung.

Für weitere Informationen zu den auf die öffentliche Verwaltung zugeschnittenen Lösungen besuchen Sie www.euromec2.it. Eine vollständige Übersicht über Produkte, Anwendungen und technische Dokumentation zur Unterstützung Ihrer Projekte.



Unsere Referenzen

Die Qualität Ihrer Arbeit auf einem höheren Niveau.

Unsere Lösungen ermöglichen es Fachleuten, an öffentlichen Gebäuden und Infrastrukturen zuverlässig, normkonform und vollständig kontrolliert zu intervenieren. Dank unserer Systeme verbindet jeder Eingriff technische Präzision, Langlebigkeit und volle Einhaltung der normativen Standards. Eine konkrete Möglichkeit, die Verwaltung des öffentlichen Vermögens zu verbessern, Ressourcen zu optimieren und die Kontinuität der Dienstleistungen für die Bürger zu gewährleisten.



Wo Effizienz Gestalt annimmt




MEHR ERFAHREN



Wir helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen Produkts

Unterstützung durch einen unserer Experten, um Ihre Fragen zum korrekten Einsatz der Produkte zu beantworten, auch in den komplexesten Situationen.
servizio.clienti@euromec2.it



 **Euromec2**
Soluzioni Chimiche Industria e Artigianato

Euromec2 srl
Società Unipersonale

30026 Portogruaro (VE)
Via Maestri del Lavoro, 6

Tel. +39 0421 275018
Fax +39 0421 272277

euromec2@legalmail.it
www.euromec2.it

Esklusiver Partner für Italien

