

Sicherheit & Multimedia

Technologie, die Ihre Räume schützt



ZUVERLÄSSIGKEIT. SCHUTZ. KONTROLLE





Euromec2 & Innotec

Eine Partnerschaft, die seit 30 Jahren Mehrwert schafft.

Seit fast dreißig Jahren arbeiten Euromec2 und Innotec zusammen, um der Industrie zuverlässige, leistungsstarke und intuitive technische Lösungen zu bieten.

Eine solide Partnerschaft, aufgebaut auf Kompetenz, Innovation und der Fähigkeit, Unternehmen, Fachleute und öffentliche Verwaltungen bei der Verbesserung ihrer Wartungs-, Effizienz- und Betriebskontinuitätsprozesse zu begleiten.



Die Partnerschaft in Zahlen

30 Jahre

Zusammenarbeit im italienischen Markt

> 25K

Betreute Kunden

> 1.500

Schulungsveranstaltungen

> 30.000

Verwaltete Aufträge

94,7%

Kundenbindungsrate

Gemeinsame Werte



→ Kompetenz

Fundierte Wissen über Produkte, Branchen und industrielle Anwendungen.

→ Erfahrung

Über dreißig Jahre Tätigkeit an der Seite von Unternehmen, Technikern, Handwerkern, Fachleuten und Großbetrieben.

→ Professionalität

Verlässlichkeit, Liebe zum Detail und sorgfältige Pflege der Kundenbeziehungen – vom ersten Kontakt bis zum Kundendienst nach dem Kauf.

→ Zuverlässigkeit

Erprobte Lösungen, zertifizierte Produkte und eine Arbeitsmethodik, die Betriebskontinuität gewährleistet.

→ Innovation

Kontinuierliche Suche nach neuen Technologien und Verbesserung der Wartungsprozesse.

→ Marktkennntnis

Die solide Verwurzelung im italienischen Markt ermöglicht es uns, Bedürfnisse vorauszusehen, Prozesse zu verstehen und wirklich effektive Lösungen anzubieten.

→ Nähe

Ein technisches und vertriebliches Netzwerk, das vor Ort präsent ist und stets nah an den Bedürfnissen der Kunden bleibt.

→ Menschen

Qualifizierte, geschulte und stets aktuelle Fachkräfte, die in jeder Anwendung Qualität, Kontinuität und Kompetenz sicherstellen.

Unsere Methode

Ein praktischer, konkreter und ergebnisorientierter Ansatz.



→ Zuhören

Wir beginnen mit der Analyse der betrieblichen Anforderungen des Kunden, des Umfelds und der betroffenen Oberflächen.

→ Technische Beratung

Wir wählen die geeignetste Lösung auf der Grundlage von Erfahrung, Anwendungstests und realen Leistungsdaten.

→ Demonstration

Wir zeigen die Wirksamkeit der Produkte live und erzeugen den bekannten WOW-Effekt, der die Euromec2-Innotec-Methode seit jeher auszeichnet.

→ Schulung

Wir begleiten den Kunden mit gezielter technischer Ausbildung, um die optimale Nutzung der Produkte im täglichen Betrieb sicherzustellen.

→ Support und Kontinuität

Wir garantieren Präsenz vor Ort, kontinuierliche Betreuung und schnelle Lieferung in ganz Italien. in tutta Italia.



Qualität auf allen Ebenen. Die Qualität unserer Arbeit wird durch ein zertifiziertes System und strenge Standards gewährleistet. Euromec2 arbeitet nach TÜV-Zertifizierung, die die Zuverlässigkeit der Unternehmensprozesse, die interne Organisation und das konsistente Kundenservicemanagement bestätigt.

Schulung, die zu Kompetenz wird.



Euromec2 A C A D E M Y

Die Euromec2 Academy wurde gegründet, um Kompetenz und Methodik an alle weiterzugeben, die täglich mit den Innotec-Lösungen arbeiten.

Ein Ort, an dem Schulung, angewandte Beratung und kontinuierliche Weiterbildung zu konkreten Werkzeugen werden, um Prozesse, Anwendungen und Ergebnisse zu verbessern.



Kontrolle, Systemintegration, Anlagenzuverlässigkeit.



Im Bereich Sicherheit und Multimedia erfordert jeder Eingriff ein Gleichgewicht aus Technologie, Systemintegration und Betriebskontinuität. Die Qualität des Ergebnisses hängt von zuverlässigen Lösungen ab, die Stabilität, Schutz und dauerhafte Leistung gewährleisten. Umgebungen sind zunehmend vernetzt: digitale Netzwerke, intelligente Geräte und Audio-Video-Systeme müssen integriert betrieben werden und dabei Servicekontinuität und Datensicherheit sicherstellen. Deshalb ist der Einsatz von Produkten, die auf Effizienz, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt sind, unverzichtbar.

In diesem Kontext ist Euromec2 der technische Partner für Installateure, Systemintegratoren und Fachleute des Sektors, mit Lösungen für die Verwaltung und Optimierung technologischer Anlagen.



Technische Kompetenz und operativer Support

Im Bereich Sicherheit und Multimedia hängt die Wirksamkeit der Lösungen auch von der korrekten Anwendung und Integration der Technologien ab. Euromec2 begleitet Fachleute mit technischer Beratung, operativem Support und gezielter Schulung, mit praktischen Hinweisen zur Optimierung des Produkteinsatzes. Eine konkrete Unterstützung zur Verbesserung der Anlagenzuverlässigkeit, zur Reduzierung kritischer Situationen und zur Steigerung der Betriebseffizienz.



Innovation und Nachhaltigkeit

Der Sektor erfordert zunehmend leistungsstarke und verantwortungsvolle Lösungen. In Zusammenarbeit mit Innotec bietet Euromec2 Produkte an, die auf die Verbesserung von Zuverlässigkeit, Sicherheit und Umweltauswirkungen ausgelegt sind und zu effizienteren technologischen Systemen beitragen.



Ein Partner für die Systemzuverlässigkeit

Euromec2 besteht aus auf technische Kompetenz und kontinuierliche Verbesserung ausgerichteten Fachleuten. Wir begleiten Installateure und Systemintegratoren und tragen zur Realisierung leistungsstarker, sicherer und dauerhafter Anlagen bei.



SCHEDA TECNICA

Adheseal 290 ml Nero

Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide.
Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.



Bassa:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	all'acqua ± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (a trazione):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C
Preparazione della superficie:	Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testi), Plastica, legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici, ecc.
Applicazione:	Con apposito pistone, ad esempio come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.
Formazione di pellicola:	± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021



PCS
a member of group
PCS Innotech International NV

Technische Dokumentation als Leistungsnachweis

Jede Innotec-Lösung wird durch vollständige technische und toxikologische Dokumentation begleitet, die den europäischen Vorschriften zur chemischen Sicherheit entspricht. Die Datenblätter enthalten von PCS Innotec erklärte und zertifizierte Daten zu Leistung, Sicherheit, Anwendungskompatibilität und Produkthandhabung über den gesamten Nutzungszyklus hinweg, zur Unterstützung der technischen Bewertung, des Einkaufs und der Qualitätskontrolle.

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide.
Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

Bassa:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	all'acqua ± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (a trazione):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testi), Plastica, legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici, ecc.

Applicazione: Con apposito pistone, ad esempio come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide.
Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

Bassa:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	all'acqua ± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (a trazione):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testi), Plastica, legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici, ecc.

Applicazione: Con apposito pistone, ad esempio come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

Adheseal 290 ml Nero
Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide.
Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, silicani e non si restringe.

Bassa:	
Massa volume / densità:	± 55 (Shore A)
Consistenza:	
Solventi:	all'acqua ± 2,60 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Durezza:	
Resistenza alla rottura (a trazione):	± 400% (secondo DIN 53504)
Estensione fino a:	± 1,5 N/mm ² (secondo DIN 53504)
Modulo:	1,70 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Resistenza all'urto:	± 80%
Ritorno molle:	
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'abrasione:	
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavoro:	Buona
Superficie:	+5°C a +35°C

Preparazione della superficie: Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testi), Plastica, legno, cemento, pietra (naturale), specchi, vernici, ecc.

Applicazione: Con apposito pistone, ad esempio come Innotec Seal Fluid Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti.

Formazione di pellicola: ± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

1/3 - 30-06-2021

Polymerdicht- und Klebstoff

Adheseal

Für professionelle Projekte, die langfristige Beständigkeit erfordern, ist die Wahl des richtigen Dichtmittels entscheidend. Unser Dicht- und Klebstoff gewährleistet hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen, von Holz bis Metall, von Kunststoff bis Keramik, und bietet maximale Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit.



Eigenschaften:

- MS-Polymer, lösemittel- und isocyanatfrei.
- Außerordentliche Festigkeit: Haftung von 28 kg pro cm², mit speziellen Additiven, die starke Haftung auch bei Stress, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen gewährleisten.
- Geeignet zum Kleben und Abdichten sowohl innen als auch außen.
- Bruchfestigkeit 2,60 N/mm² (nach DIN 53504).
- Dehnung ca. 400 % (nach DIN 53504).
- GEV-EMICODE EC1 PLUS zertifiziert – sehr geringe Emissionen, höchstes Zertifizierungsniveau.

Verwandte Produkte: > Seal Fluid > Seal and Bond Remover



Weiß
Art. 01.2421.0100.SIE



Schwarz Art. 01.2423.0000.SIE
Art. 01.2461.0000 (600ml)



Grau Art. 01.2424.7042.SIE
Art. 01.2459.7042(600ml)



Hellgrau
Art. 01.2449.0070



Braun
Art. 01.2447.0980



Beige
Art. 01.2448.0880



Montagekleber

Powerbond XS 330

Hochwertiger Montagekleber auf Basis MS-Polymer der neuesten Generation. Dank der extrem starken Anfangshaftung erleichtert er Montagearbeiten auf einfache, sichere und schnelle Weise, auch für eine einzelne Person.



Eigenschaften:

- MS-Polymer, lösemittel- und isocyanatfrei, mit extrem starker Anfangshaftung.
- Haftung von 22 kg pro cm².
- Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +90 °C, für Innen- und Außenanwendungen.
- Starke Haftung auf verschiedenen Oberflächen wie Holz, PVC, Naturstein, Metall und verschiedenen Kunststoffen, Aluminium, Spiegel, Beton, Gips.
- Dauerhaft elastisch, 330 % Dehnung bis zum Bruch.
- GEV-EMICODE EC1 PLUS zertifiziert – sehr geringe Emissionen, höchstes Zertifizierungsniveau.

Verwandte Produkte: > Seal and Bond Remover



Nr. Art. 01.2419.0000
Weiß - 290 ml



Nr. Art. 01.2418.0100
Schwarz - 290 ml



Nr. Art. 01.2420.0000
Schwarz - 600ml



Erlebe es
in Aktion

Zweikomponenten-Klebstoff für Kunststoff

Topfix

Topfix ist ein Zweikomponenten-Klebstoff für Kunststoff, auch für die Lebensmittelindustrie geeignet, entwickelt zum schnellen Verkleben verschiedener Materialien und zur Rekonstruktion fehlender Teile. Er haftet hervorragend und ist die ideale Lösung für schnelle Verklebungen. Das Produkt trocknet sehr schnell – der reparierte Teil kann in den meisten Fällen bereits nach 10 Minuten wieder verwendet werden.



Eigenschaften:

- Zweikomponenten-Klebstoff auf Polyurethanbasis für Kunststoff und andere Oberflächen wie Metall, Glas, Holz, Natursteine, Fliesen usw.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C.
- Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit): +/- 40 N/mm² (DIN 53504).
- Oberflächentrocken nach 50 Sekunden (bei 5 mm Schichtdicke), schleifbar nach 15 Minuten.
- Überstreichbar nach +/- 60 Minuten mit nahezu allen modernen Grund- und Decksystemen.
- Erfüllt die NSF-Anforderungen Kategorie P1, Registrierungsnummer 148956.



Fett für elektrische Kontakte

SP200

SP200 ist ein hervorragendes Silikonfett zur Isolierung und zum Schutz elektrischer Kontakte. Dank seiner einzigartigen Zusammensetzung eignet sich das Produkt auch hervorragend für den transparenten Schutz und die Schmierung von Kunststoffen, Metall, Gummi, Glas usw. Dieses spezielle Silikonfett hat ausgezeichnete wasserabweisende Eigenschaften und bietet perfekten Korrosionsschutz. Obwohl SP200 ein festes Fett ist, fließt es in die Unebenheiten elektrischer Kontakte ein, um optimalen Schutz gegen Feuchtigkeit, Schmutz und Salz zu gewährleisten.

Eigenschaften:

- Transparentes Fett, speziell zum Isolieren und Schützen elektrischer Kontakte.
- Starkes, festes und beständiges Fett.
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +200 °C.
- Wasserabweisend und wasserabstoßend.



Chemischer Dübel

Unifix 300S

Unifix 300S ist ein universeller chemischer Dübel, ein hervorragendes zweikomponentiges Ankermittel mit einer Expansion von 30 % bis 40 % und schneller Aushärtung. Dieser chemische Dübel eignet sich besonders für Montagearbeiten in der Bau- und Instandhaltungsbranche (z.B. ausgebrochene Bohrungen). Dank seiner einzigartigen Eigenschaften verbessert und optimiert Unifix 300S jede Montageanwendung.

Eigenschaften:

- Zweikomponenten 2K auf Polyurethanbasis.
- Flüssiger Dübel für allgemeine Zwecke, löst das Problem universeller Montage- und Befestigungsmethoden.
- Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit): 8-10 N/mm² (nach DIN 53504).
- Dehnung (%): 3-6 % (nach DIN 53504).
- Permanentes Gewinde bereits in den ersten 5 Minuten (300S).
- Einsetzbar auf verschiedenen Untergründen wie Beton, Stein, Holz, Gipskarton, Naturstein, Fliesen, Kunststoff usw.



Weiß

Art. 07.1450.0100.SIE



Anthrazit

Art. 07.1450.5020.SIE



Erlebe es
in Aktion

Reiniger für Glas und glatte Oberflächen

Foam Glass Clean Plus

Foam Glass Clean Plus ist ein spezieller und fortschrittlicher Reiniger für glatte Oberflächen mit NSF-Zulassung (Kategorie C1). Das Produkt entfernt Fett, Staub, Schmutz, Insektenreste und Nikotin von allen Glas- und transparenten Kunststoffarten, vielen Metallen und gehärteten Lackoberflächen, ohne Schlieren zu hinterlassen. Foam Glass Clean Plus läuft nicht an senkrechten Flächen herunter und ist daher sicher in der Anwendung. Es greift keine Schutzwachse an.



Eigenschaften:

- Lösung nichtionischer Tenside.
- Stabiler Schaum, enthält keine Schleifmittel und ist daher für empfindliche Oberflächen geeignet.
- NSF-registriert (Klasse C1), Registrierungsnummer 149098.

Verwandte Produkte: > Glass Towel



Transparentes Doppelklebeband mit hoher Haftkraft

Clear Mount Tape

Clear Mount Tape ist ein transparentes Doppelklebeband für universelle Anwendungen. Das Band wurde nach einem besonderen Verfahren aus 100 % Acryl (hochvernetzt) hergestellt, was eine sehr starke Kohäsion bei optimaler Haftkraft gewährleistet.

Eigenschaften:

- Repositionierbar in den ersten 5 Minuten, aktiviert durch Druck.
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -35 °C bis +95 °C, Spitzenwert 120 °C.
- Zugfestigkeit: 9,2 kg/cm².
- Dehnung bis zum Bruch bis zu 900 % (nach ASTM D-412).
- Nur 0,50 mm Stärke.

Verwandte Produkte: > Multi Wipes > Seal and Bond Remover



Nr. Art. 05.2324.6100



Oberflächenreiniger

Multi Clean

Multi Clean wurde speziell als professioneller Reiniger für nahezu alle Oberflächen entwickelt. Es entfernt Fette, Nikotin, Silikon und Fingerabdrücke von verschiedenen Oberflächen. Ideal für die Reinigung von Verkleidungen, Teppichen, Arbeitsflächen usw. Silikonfrei.

Eigenschaften:

- Vielfältige Einsatzbereiche.
- Stabiler Schaum für längere Einwirkzeit.
- Reinigt Fasern in der Tiefe, sicher auf Kunststoff, Gummi, Stoff, Leder, Glas, Plexiglas, Aluminium, Lack usw.
- Hinterlässt keine Schlieren.
- Hinterlässt einen frischen Duft.



Erlebe es
in Aktion

Kleberentferner-Spray

Seal and Bond Remover

Seal and Bond Remover ist ein technisches Lösemittel zur schnellen und effektiven Entfernung vieler Klebearten. Das Produkt erweicht Kleber und Silikone, um sie leichter entfernen zu können, und bereitet die Oberfläche auf eine künftige Abdichtung oder Verklebung vor.

Eigenschaften:

- Technisches Lösemittel für Klebstoff, Mastix, Kaugummireste, Harz, Teer.
- Greift Lacke und Kunststoffe nicht an.
- Beschädigt keine Aluminiumteile.
- Verdunstet schnell und hinterlässt keine Rückstände.
- OEM-zugelassen

Verwandte Produkte: > Multi Wipes > Nanosponge Innotech



Erlebe es
in Aktion

Spray per pulire contatti elettrici

Contact Clean

Contact Clean è uno speciale pulitore spray per circuiti e componenti elettrici ed elettronici. La sua composizione unica, molto bilanciata, elimina il deposito e una leggera corrosione in modo che si ricostituisca il contatto. È un prodotto indispensabile per la manutenzione, la riparazione ed il controllo di circuiti elettronici e elettrici su automobili, macchinari, apparecchiature audio e video, computer ecc.

Caratteristiche:

- Pulitore progettato appositamente per collegamenti elettrici e per l'elettronica.
- Bassa tensione di superficie, quindi buona azione di penetrazione.
- Evapora senza lasciare residui.



Professionelles Doppelklebeband

Moulding Tape

Moulding Tape ist ein Doppelklebeband auf Polyurethanbasis mit zwei Klebeschichten pro Seite, die durch leichten Druck aktiviert werden. Moulding Tape lässt sich innerhalb von 5 Minuten repositionieren, ohne seine Hafteigenschaften zu verlieren – im Gegenteil, diese werden sogar verstärkt.

Eigenschaften:


- Haftkraft: 9 kg/cm².
- Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit): 1,0 N/mm².
- Dehnung bis zum Bruch: 220 %.
- Scherfestigkeit: 0,7 N/mm².
- Haftverbundfestigkeit: 9 N/cm.
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +95 °C, Spitzenwert 150 °C.
- Geschlossenzelliger Aufbau: nimmt keine Feuchtigkeit auf, unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen, beständig gegen Benzin, Diesel und leichte chemische Einflüsse.



Verfügbare Maße:

Cod.: Art. 05.2308.0000 = 9mm x 10m; 05.2309.0000 = 6mm x 10m; 05.2310.0000 = 12mm x 10m;
05.2311.0000 = 15mm x 10m; 05.2312.0000 = 19mm x 10m; 05.2313.0000 = 25mm x 10m

Verwandte Produkte: > Seal and Bond Remover



Erlebe es
in Aktion

Entdecken Sie alle unsere Lösungen für Sicherheit & Multimedia.

Für weitere Informationen zu den auf den Bereich Sicherheit und Multimedia zugeschnittenen Lösungen besuchen Sie www.euromec2.it. Eine vollständige Übersicht über Produkte, Anwendungen und technische Dokumentation zur Unterstützung Ihrer Projekte.



Unsere Referenzen

Die Qualität Ihrer Arbeit auf einem höheren Niveau.

Unsere Lösungen ermöglichen es Fachleuten, zuverlässige, sichere und vollständig kontrollierte Technologieanlagen zu realisieren. Dank unserer Systeme verbindet jeder Eingriff Stabilität, Schutz und Betriebskontinuität. Eine konkrete Möglichkeit, die Systemleistung zu verbessern, kritische Situationen zu reduzieren und dauerhaft zuverlässige Ergebnisse zu garantieren.



Wo Effizienz Gestalt annimmt




MEHR ERFAHREN



Wir helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen Produkts

Unterstützung durch einen unserer Experten, um Ihre Fragen zum korrekten Einsatz der Produkte zu beantworten, auch in den komplexesten Situationen.
servizio.clienti@euromec2.it



 **Euromec2**
Soluzioni Chimiche Industria e Artigianato

Euromec2 srl
Società Unipersonale

30026 Portogruaro (VE)
Via Maestri del Lavoro, 6

Tel. +39 0421 275018
Fax +39 0421 272277

euromec2@legalmail.it
www.euromec2.it

Esklusiver Partner für Italien

